



Transceptor Mini-GBIC SFP / Distancia 20 km (65.6 ft) / Conector LC / Duplex / Monomodo / 1.25G Ethernet / 1310nm

SKU: HK-SFP-1.25G-20-1310-DF Marca: HIKVISION Categoría: Transceptores de Fibra

\$424.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Este transceptor Mini-GBIC SFP está diseñado para integrarse en infraestructuras de red que requieren conectividad de fibra óptica monomodo a larga distancia. Compatible con el estándar MSA SFP y alimentado a 3.3V, ofrece una solución de conectividad confiable para extender redes Ethernet a velocidades de 1.25 Gbps. Su factor de forma compacto permite optimizar el espacio disponible en switches de alta densidad de puertos, facilitando la escalabilidad de la red sin comprometer el rendimiento. La construcción con conector LC dúplex y cumplimiento de la normativa RoHS asegura tanto la funcionalidad como la sostenibilidad ambiental del componente.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Alimentación 3.3V compatible con estándar MSA SFP<li style='margin-bottom: 6px;'>Conector LC dúplex conforme a normativa RoHS<li style='margin-bottom: 6px;'>Soporta Ethernet 1.25G a tasa de datos de 1250 Mbps<li style='margin-bottom: 6px;'>Transmisión máxima de 20 km sobre fibra monomodo SMF 9/125µm<li style='margin-bottom: 6px;'>Longitud de onda TX/RX 1310nm para comunicación bidireccional<li style='margin-bottom: 6px;'>Rango de temperatura de operación de 0°C a 70°C<li style='margin-bottom: 6px;'>Diseño compacto optimizado para alta densidad de puertos<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Conectividad</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Tipo de puerto: LC dúplex</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Tipo de fibra: SMF monomodo 9/125µm</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Modo de operación: Duplex</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Rendimiento</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Tasa de datos: 1250 Mbps</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Velocidad Ethernet: 1.25G</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Distancia máxima: 20 km (65.616 ft)</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Óptica</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Longitud de onda TX: 1310 nm</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Longitud de onda RX: 1310 nm</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Diámetro núcleo fibra: 9 µm</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Eléctrico y ambiental</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Voltaje de alimentación: 3.3V</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Temperatura de operación: 0°C a 70°C</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Estándar: MSA SFP, RoHS</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Físico y compatibilidad</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Factor de forma: Mini-GBIC SFP</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Densidad de puertos: Alta (diseño compacto)</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Uso recomendado: Switches de infraestructura de red</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; margin-top: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Consideraciones de implementación</div><p style='font-size: 14px; margin: 0; color: inherit;'>Este transceptor SFP está diseñado específicamente para equipos de la marca HIKVISION. Se recomienda verificar la compatibilidad con el modelo específico de switch antes de la implementación. La compatibilidad con equipos de otras marcas no está asegurada y puede requerir validación técnica adicional.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación 3.3V compatible con estándar MSA SFP
Característica 2	Conector LC dúplex conforme a normativa RoHS
Característica 3	Tasa de datos de 1250 Mbps para alta velocidad
Característica 4	Diseño compacto que maximiza densidad de puertos
Característica 5	Operación estable de 0°C a 70°C
Característica 6	Optimizado para switches de infraestructura de red