



Transceptor mini-GBIC SFP+ / Duplex Multimodo 10GBase / Distancia 300 m (984 pies) / Conector LC

SKU: TL-SM5110-SR Marca: TP-LINK Categoría: Transceptores de Fibra

\$424.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este transceptor mini-GBIC SFP+ está diseñado para redes de alta velocidad que requieren conectividad óptica de 10 Gbps sobre fibra multimodo. Su conector LC duplex permite implementaciones eficientes en centros de datos, campus empresariales y redes de agregación donde la distancia máxima de enlace alcanza los 300 metros (984 pies). El módulo opera con longitud de onda de 850 nm, compatible con infraestructura de fibra multimodo 50/125 µm o 62.5/125 µm existente. Gracias a su funcionamiento plug and play, los equipos de TI pueden desplegarlo sin intervención de configuración manual, reduciendo tiempos de implementación. Su capacidad de intercambio en caliente garantiza mantenimiento continuo sin afectar la disponibilidad del servicio.

Características principales

- Factor de forma SFP+ con conector LC duplex
- Operación plug and play sin configuración adicional
- Intercambiable en caliente para mantenimiento sin interrupción
- Tasa de datos 10 Gbps a distancia de 300 m (984 pies)
- Compatible con fibra multimodo 50/125 µm y 62.5/125 µm
- Longitud de onda de operación 850 nm
- Rango de temperatura de operación 0 a 70 °C
- Diseño compacto de 61.3 x 14.5 x 12.2 mm
- Certificaciones CE y FCC

Especificaciones técnicas

Factor de forma: SFP+ mini-GBIC

Conector: LC duplex

Tasa de datos: 10 Gbps

Distancia máxima: 300 m / 984 pies

Tipo de fibra: Multimodo 50/125 µm o 62.5/125 µm

Longitud de onda: 850 nm

Temperatura de operación: 0 a 70 °C

Dimensiones: 61.3 x 14.5 x 12.2 mm

Intercambio en caliente: Sí

Certificaciones: CE, FCC

Contenido del paquete

- Módulo transceptor SFP+ TL-SM5110-SR
- Guía de instalación

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión plug and play sin configuración
Característica 2	Intercambiable en caliente sin interrumpir servicio
Característica 3	Operación estable de 0 a 70 °C
Característica 4	Diseño compacto para densidad de puertos
Característica 5	Compatible con fibra multimodo 50/125 y 62.5/125 µm
Característica 6	Certificaciones CE y FCC para despliegue global