



Transceptor mini-GBIC SFP / Duplex Multimodo 1GBase / 550 m (1804 pies) / Conector LC

SKU: TL-SM311LM Marca: TP-LINK Categoría: Transceptores de Fibra

\$370.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;"><p style="margin-bottom: 16px;">Este transceptor mini-GBIC SFP está diseñado para redes de área local que requieren conectividad óptica multimodo de alto rendimiento. Opera a una tasa de datos de 1.25 Gbps, soportando la norma 1GBase-SX para enlaces de hasta 550 metros (1804 pies) sobre fibra multimodo. Su longitud de onda de 850 nm garantiza transmisión eficiente en infraestructuras de corto y medio alcance típicas de centros de datos y edificios corporativos. El formato compacto y el conector LC duplex permiten una integración sencilla en switches, routers y equipos de red con ranuras SFP estándar, facilitando la escalabilidad de la red sin modificaciones estructurales.</p><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Características principales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;">Intercambio en caliente para mantenimiento sin interrupción de servicioCompatibilidad con fibras multimodo 50/125µm y 62.5/125µmLongitud de onda 850 nm para transmisión óptima en cortas distanciasTasa de datos de 1.25 Gbps conforme a estándar Gigabit EthernetConector LC duplex para instalación en equipos con ranura SFPRango de temperatura operativa 0 a 70°C para ambientes exigentes<h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Especificaciones técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;"><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Dimensiones</div><div style="font-weight: 600;">55.4 x 13.7 x 12.9 mm</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Tipo de fibra</div><div style="font-weight: 600;">Multimodo 50/125µm o 62.5/125µm</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Longitud de onda</div><div style="font-weight: 600;">850 nm</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Distancia máxima</div><div style="font-weight: 600;">550 m (1804 pies)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Conector</div><div style="font-weight: 600;">LC duplex</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Temperatura de operación</div><div style="font-weight: 600;">0°C a 70°C</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Certificaciones</div><div style="font-weight: 600;">CE, FCC</div></div></div><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Contenido del paquete</h3><ul style="padding-left: 20px;">Módulo transceptor SFPGuía de instalación</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Intercambio en caliente sin interrumpir operación de red
Característica 2	Compatibilidad dual con fibras 50/125µm y 62.5/125µm
Característica 3	Longitud de onda 850 nm optimizada para transmisión de corto alcance
Característica 4	Tasa de datos de 1.25 Gbps para enlaces Gigabit Ethernet
Característica 5	Diseño compacto para switches con puertos SFP estándar
Característica 6	Operación estable de 0 a 70°C en ambientes de centro de datos