



Transceptor mini-GBIC SFP RJ45 / 1000BASE-T / 100 metros (328 pies) / 1.25 Gbps / Hot-Swappable / 0 a 70°C

SKU: TL-SM331-T Marca: TP-LINK Categoría: Transceptores de Fibra

\$387.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Este transceptor mini-GBIC SFP RJ45 permite extender conexiones de red Gigabit Ethernet hasta 100 metros (328 pies) mediante cableado de cobre estándar. Diseñado para operación plug and play, elimina la necesidad de configuración adicional y reduce los tiempos de despliegue en infraestructuras activas. Su carcasa metálica industrial garantiza resistencia mecánica superior y disipación térmica eficiente en entornos de operación continua. La funcionalidad hot-swappable permite reemplazar o instalar módulos sin apagar el equipo host, minimizando el tiempo de inactividad en redes críticas. Compatible con el estándar IEEE 802.3-2002, asegura interoperabilidad con switches, routers y equipos de red de múltiples fabricantes.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Rendimiento de 1G para conexión de alta velocidad<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Plug and play sin configuración adicional<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Carcasa metálica de alta calidad y resistencia<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Dimensiones compactas para densidad de puertos optimizada<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Operación continua en temperaturas de 0 a 70°C<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Intercambiable en caliente para mantenimiento sin interrupciones<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Tipo de interfaz</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 15px;*>mini-GBIC SFP</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Estándar</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 15px;*>1000BASE-T / IEEE 802.3-2002</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Conector</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 15px;*>1 puerto RJ45</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Tasa de datos</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 15px;*>1.25 Gbps</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Distancia máxima</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 15px;*>100 m (328 pies)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Alimentación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 15px;*>3.3V</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Dimensiones</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 15px;*>67.4 x 13.75 x 13.8 mm</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Temperatura de operación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 15px;*>0°C a 70°C</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Intercambiable en caliente</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 15px;*>Sí</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Certificaciones</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 15px;*>CE, FCC</div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Contenido del paquete</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 16px;*><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 4px;*>Módulo transceptor TL-SM331T<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 4px;*>Guía de instalación</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento de 1G para conexión de alta velocidad
Característica 2	Plug and play sin configuración adicional
Característica 3	Carcasa metálica industrial para mayor durabilidad
Característica 4	Operación continua de 0 a 70°C
Característica 5	Intercambiable en caliente para mantenimiento sin interrupciones
Característica 6	Compatibilidad con estándar IEEE 802.3-2002