



Transceptor mini-GBIC SFP+ RJ45 / 10GBASE-T a 100BASE-TX / Hasta 30 m (98.4 pies) / Metal

SKU: TL-SM5310-T Marca: TP-LINK Categoría: Transceptores de Fibra

\$957.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>Este transceptor mini-GBIC SFP+ con conector RJ45 permite extender la conectividad de equipos con puertos SFP+ hacia redes basadas en cableado de par trenzado, eliminando la necesidad de infraestructura de fibra óptica en distancias cortas. Soporta múltiples estándares Ethernet desde 100BASE-TX hasta 10GBASE-T, facilitando la migración gradual de redes existentes sin reemplazo total de equipamiento. Su diseño compacto de carcasa metálica garantiza durabilidad mecánica y disipación térmica eficiente para operación continua en entornos de centro de datos y armarios de telecomunicaciones. La función de intercambio en caliente permite su instalación o sustitución sin detener el servicio, reduciendo ventanas de mantenimiento y costos operativos.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Velocidad de 10.3 Gbps para aplicaciones de alto rendimiento<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Soporte multi-estándar: 10GBASE-T, 5GBASE-T, 2.5GBASE-T, 1000BASE-T, 100BASE-TX<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Diseño compacto: 67.4 x 13.75 x 13.8 mm<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Carcasa metálica para mayor durabilidad y disipación de calor<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Temperatura operativa de 0°C a 70°C<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Conector RJ45 compatible con redes 10G sobre cableado existente<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Intercambiable en caliente (hot-swappable)<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Alimentación: 3.3V<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Tipo de puerto</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>1 puerto RJ45 10G</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Estándares compatibles</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>IEEE 802.3, 802.3ab, 802.3an</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Tasa de datos máxima</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>10.3 Gbps</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Distancia máxima</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>30 metros (98.4 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Alimentación</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>3.3V</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Temperatura de operación</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>0°C a 70°C</div></div></div><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Contenido del paquete</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>Módulo transceptor, guía de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento 10.3 Gbps para redes de alta demanda
Característica 2	Compatibilidad multi-velocidad 10G/5G/2.5G/1G/100M
Característica 3	Carcasa metálica con disipación térmica eficiente
Característica 4	Intercambio en caliente sin interrumpir operaciones
Característica 5	Operación estable de 0°C a 70°C
Característica 6	Certificaciones CE, FCC y RoHS incluidas