



Transceptor mini-GBIC / SFP WDM Bi-Direccional / Monomodo 1GBase / 10 km / 32,808 pies / LC Dúplex

SKU: TL-SM321A Marca: TP-LINK Categoría: Transceptores de Fibra

\$373.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este transceptor mini-GBIC SFP WDM bi-direccional opera sobre fibra monomodo 9/125µm con alcance de 10 km (32,808 pies), ideal para enlaces de área extensa en infraestructuras empresariales. Transmite a 1550 nm y recibe a 1310 nm, requiriendo el módulo complementario TL-SM321B para establecer el enlace bidireccional. Soporta tasas de datos hasta 1.25 Gbps con conector LC dúplex, permitiendo intercambio en caliente y operación en temperaturas de 0 a 70°C para máxima disponibilidad.

Características principales

- Tasa de datos hasta 1.25 Gbps, alcance 10 km
- Intercambiable en caliente, operación 0 a 70°C
- Conector LC dúplex para instalaciones profesionales
- Requiere TL-SM321B para enlace bidireccional completo

Especificaciones técnicas

Tipo de fibra	Monomodo 9/125µm
Longitud de onda TX/RX	1550 nm / 1310 nm
Tasa de datos	Hasta 1.25 Gbps
Distancia máxima	10 km / 32,808 pies
Temperatura de operación	0 a 70°C
Conector	LC dúplex
Compatibilidad	Requiere módulo TL-SM321B para enlace bidireccional

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Intercambiable en caliente sin interrumpir tráfico
Característica 2	Operación estable de 0 a 70°C
Característica 3	Conector LC dúplex para instalaciones profesionales
Característica 4	Diseño compacto para switches con puertos SFP
Característica 5	Compatible con fibra monomodo 9/125µm
Característica 6	Requiere módulo TL-SM321B para enlace bidireccional