



Transceptor Mini-GBIC SFP / 10/100/1000 Mbps / 100 m (328 ft) / RJ-45 / TAA Compliant

SKU: AT-SPTX-90 Marca: ALLIED TELESIS Categoría: Transceptores de Fibra

\$2,169.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Este transceptor Mini-GBIC SFP ofrece conectividad Ethernet 10/100/1000 Mbps a través de un conector RJ-45 estándar, con un alcance de hasta 100 metros (328 pies) sobre cableado de par trenzado. Diseñado específicamente para integrarse en infraestructuras empresariales avanzadas, ha sido verificado para operar de manera confiable con equipos Cisco. Su diseño hot-swappable compatible con MSA permite el reemplazo en caliente sin interrumpir el servicio de red, mientras que su cumplimiento con el estándar IEEE 802.3ab para 1000BASE-T y la normativa TAA (Trade Act Agreement) lo hacen apto para despliegues gubernamentales y corporativos que requieren conformidad regulatoria.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Compatibilidad verificada con dispositivos CiscoDiseñado para redes empresariales avanzadasTransceptor Mini-GBIC SFP 10/100/1000 MbpsAlcance de 100 metros (328 pies) con conector RJ-45Cumple estándares IEEE 802.3ab y TAAHot-swappable con diseño MSA compatibleRegistro en línea para servicios adicionalesSoporte técnico dedicado y especializado<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo</div><div style='font-weight: 600;'>Transceptor Mini-GBIC SFP</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Velocidad</div><div style='font-weight: 600;'>10/100/1000 Mbps</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Distancia máxima</div><div style='font-weight: 600;'>100 m (328 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Conector</div><div style='font-weight: 600;'>RJ-45</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Temperatura operativa</div><div style='font-weight: 600;'>0°C a 70°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Estándar</div><div style='font-weight: 600;'>IEEE 802.3ab (1000BASE-T)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Cumplimiento normativo</div><div style='font-weight: 600;'>TAA (Trade Act Agreement)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600;'>Dispositivos Cisco verificados</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Intercambio</div><div style='font-weight: 600;'>Hot-swappable (en caliente)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Diseño mecánico</div><div style='font-weight: 600;'>MSA (Multi-Source Agreement)</div></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad verificada con equipos Cisco
Característica 2	Hot-swappable con diseño MSA compatible
Característica 3	Operación entre 0°C y 70°C
Característica 4	Cumple IEEE 802.3ab para 1000BASE-T
Característica 5	Optimizado para redes empresariales avanzadas
Característica 6	Registro en línea para servicios adicionales