



Transceptor SFP Monomodo / 1000LX / 10Km / LC / Industrial -40 a 85°C / 1310nm / DDM

SKU: AT-SPLX10/I Marca: ALLIED TELESIS Categoría: Transceptores de Fibra

\$5,424.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Transceptor óptico SFP diseñado para redes que operan en condiciones ambientales exigentes, con rango de temperatura industrial de -40 a 85°C. Compatible con fibra monomodo (SMF) y equipado con conector LC para instalaciones de alta densidad. Proporciona conectividad Gigabit Ethernet a través de longitud de onda de 1310 nm con alcance de hasta 10 kilómetros. Incorpora capacidad de monitoreo digital DDM para diagnóstico continuo de parámetros ópticos en tiempo real.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Monitoreo digital DDM (Digital Diagnostic Monitoring)Power budget: 10 dBmRango de temperatura industrial: -40 a 85°C (-40 a 185°F)Conector LC para fibra monomodo (SMF)Distancia máxima de transmisión: 10 kmLongitud de onda TX/RX: 1310 nmSensibilidad de recepción: -19 dBmNivel de transmisión: -9 dBm a -3 dBmOverload: -3 dBm<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Modelo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>AT-SPLX10/I</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Tipo de fibra</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>SMF (Single Mode Fiber)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Conector</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>LC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Distancia máxima</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>10 km</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Longitud de onda TX/RX</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>1310 nm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>DDM</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Sí</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Transmisión mínima</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>-9 dBm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Transmisión máxima</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>-3 dBm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Sensibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>-19 dBm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Power budget</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>10 dBm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Overload</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>-3 dBm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Temperatura de operación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>-40 a 85°C (-40 a 185°F)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo digital DDM en tiempo real
Característica 2	Power budget de 10 dBm para enlaces robustos
Característica 3	Rango industrial extendido -40 a 85°C
Característica 4	Conector LC estándar para fibra monomodo
Característica 5	Sensibilidad de recepción de -19 dBm
Característica 6	Longitud de onda 1310 nm optimizada