



Transceptor SFP Multimodo / 1000BASE-X / 1310 nm / 2 km / 1.25 Gbps / LC / 6.56 ft

SKU: AT-SPEX Marca: ALLIED TELESIS Categoría: Transceptores de Fibra

\$3,009.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Transceptor óptico SFP multimodo diseñado para redes Gigabit Ethernet de 1000BASE-X. Opera a una longitud de onda de 1310 nm con alcance de hasta 2 km (6.56 ft) sobre fibra multimodo, alcanzando una tasa de datos máxima de 1.25 Gbps. Incorpora diagnóstico digital integrado (DDM) que permite monitorear parámetros críticos del enlace en tiempo real. El conector LC con mecanismo de auto-bloqueo asegura conexiones estables en entornos de alta densidad de puertos. Compatible con equipos Allied Telesis y estándares industriales de red para máxima interoperabilidad.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Transceptor SFP multimodo 1000BASE-X a 1310 nmDistancia de hasta 2 km sobre fibra multimodoTasa de datos máxima de 1.25 GbpsSoporte para diagnóstico digital integrado (DDM)Diseño compacto con mecanismo de auto-bloqueoCompliant con estándares industriales de red<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud de onda</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>1310 nm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tasa de datos máxima</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>1.25 Gbps</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Distancia máxima</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>2 km / 6.56 ft</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Potencia de transmisión</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>-9 dBm a -1 dBm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Sensibilidad de recepción</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>-19 dBm a -1 dBm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Budget de potencia</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>8 dBm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Conectores</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>LC</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones ambientales</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Temperatura de operación</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>0°C a 70°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Humedad de operación</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>0% a 85% sin condensación</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Temperatura de almacenamiento</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>-40°C a 85°C</div></div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Humedad de almacenamiento</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>0% a 80% sin condensación</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diagnóstico digital integrado para monitoreo en tiempo real
Característica 2	Mecanismo de auto-bloqueo para instalación segura
Característica 3	Compatible con estándares industriales de red
Característica 4	Operación estable de 0°C a 70°C
Característica 5	Presupuesto de potencia de 8 dBm para enlaces confiables
Característica 6	Diseño compacto para densidad máxima de puertos