



Transceptor Óptico SFP / 1 Gbps Full Duplex / Multimodo 850 nm / Alcance 550 m (1804.5 ft) / LC Duplex / Hot-Pluggable

SKU: SFP-GE-SX-EKIT Marca: HUAWEI Categoría: Transceptores de Fibra

\$637.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Transceptor óptico eSFP diseñado para redes de área local que requieren conectividad Gigabit Ethernet sobre fibra óptica multimodo. Opera a una longitud de onda de 850 nm con un alcance máximo de 550 metros (1804.5 ft), lo que lo hace ideal para interconexiones entre edificios, salas de servidores y distribuidores de piso. Soporta comunicación full duplex a 1 Gbps, garantizando throughput simétrico sin degradación de rendimiento. Su factor de forma SFP compacto permite instalación en cualquier puerto compatible con estándar MSA, mientras que la capacidad hot-pluggable facilita el reemplazo o expansión de la red sin necesidad de apagar el equipo host.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Velocidad de transmisión: 1 Gbit/s full duplex<li style='margin-bottom: 8px;'>Fibra óptica multimodo compatible (850 nm)<li style='margin-bottom: 8px;'>Distancia máxima de transmisión: 550 m (1804.5 ft)<li style='margin-bottom: 8px;'>Instalación hot-pluggable (en caliente)<li style='margin-bottom: 8px;'>Factor de forma: SFP compacto<li style='margin-bottom: 8px;'>Conector: LC Duplex</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Velocidad: 1 Gbps full duplex<li style='margin-bottom: 6px;'>Longitud de onda: 850 nm<li style='margin-bottom: 6px;'>Alcance: 550 m (1804.5 ft)<li style='margin-bottom: 6px;'>Modo de fibra: MultimodoConector: LC Duplex</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Factor de forma: SFP (Mini-GBIC)<li style='margin-bottom: 6px;'>Instalación: Hot-pluggableCompatible con puertos MSA estándar</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; list-style-type: disc;'>Transceptor óptico SFP 1G multimodo</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión full duplex a 1 Gbps sin cuellos de botella
Característica 2	Fibra multimodo 850 nm para infraestructura existente
Característica 3	Alcance de 550 m (1804.5 ft) en campus y edificios
Característica 4	Instalación hot-pluggable sin interrumpir operación
Característica 5	Factor de forma SFP compacto para switches estándar
Característica 6	Conector LC Duplex para conexión rápida y estable