



Transceptor Óptico eSFP / 1 Gbps / Monomodo 10 km (6.2 mi) / 1310 nm / Conector LC / DDM

SKU: SFP-GE-LX-SM1310 Marca: HUAWEI Categoría: Transceptores de Fibra

\$1,240.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Transceptor óptico eSFP diseñado para aplicaciones 1000BASE-LX10/LH en redes Gigabit Ethernet. Opera a una longitud de onda de 1310 nm sobre fibra monomodo (SMF) con alcance de hasta 10 km, utilizando conector LC de bajo perfil. Incluye funcionalidad DDM (Digital Diagnostic Monitoring) para supervisión en tiempo real de parámetros críticos del enlace óptico. Su rango de temperatura de 0°C a 70°C lo hace apto para despliegues en centros de datos y closets de telecomunicaciones con control ambiental estándar.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Factor de forma: eSFP estándar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Estándar de aplicación: 1000BASE-LX10/LH<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Velocidad de transmisión: 1 Gbit/s<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Tipo de fibra óptica: SMF (monomodo)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Distancia de transmisión: 10 km<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Tipo de conector: LC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Opciones DDM: Soportadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Longitud de onda central: 1310 nm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Temperatura de carcasa: 0°C a 70°C (32°F a 158°F)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Óptico</h4><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Transmisión:</div><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 0 0 15px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 4px 0;*>Potencia máxima de transmisión: -3,0 dBm<li style='padding: 4px 0;*>Potencia mínima de transmisión: -9,0 dBm<li style='padding: 4px 0;*>Relación de extinción mínima: 9 dB<div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Recepción:</div><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 0 0 15px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 4px 0;*>Sensibilidad RX: -20,0 dBm<li style='padding: 4px 0;*>Potencia de sobrecarga: -3,0 dBm</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 0 0 15px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 4px 0;*>Factor de forma: eSFP estándar<li style='padding: 4px 0;*>Conector: LC<li style='padding: 4px 0;*>Velocidad: 1 Gbit/s<li style='padding: 4px 0;*>Temperatura operativa: 0°C a 70°C (32°F a 158°F)<li style='padding: 4px 0;*>DDM: Soportado</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 0 0 15px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 4px 0;*>Transceptor óptico eSFP 1000BASE-LX10/LH</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad con estándar 1000BASE-LX10/LH para redes Gigabit Ethernet
Característica 2	Detección digital de diagnóstico (DDM) para monitoreo de parámetros ópticos en tiempo real
Característica 3	Rango de temperatura operativa 0°C a 70°C para entornos de centro de datos estándar
Característica 4	Potencia óptica de transmisión -3 a -9 dBm con sensibilidad de recepción hasta -20 dBm
Característica 5	Relación de extinción mínima de 9 dB para señal óptica limpia y estable
Característica 6	Conector LC de bajo perfil para alta densidad de puertos en switches y routers