



Transceptor Óptico eSFP / 1 Gbps / Monomodo / 1550 nm / LC / 40 km (131233 ft)

SKU: S-SFP-GE-LH40-SM1550 Marca: HUAWEI Categoría: Transceptores de Fibra

\$3,686.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Transceptor óptico eSFP diseñado para aplicaciones de red de área extendida en infraestructuras de telecomunicaciones y centros de datos. Opera a 1 Gbps sobre fibra monomodo con longitud de onda de 1550 nm, permitiendo alcances de hasta 40 km (131233 ft) sin necesidad de regeneración de señal. Incorpora conector LC duplex y soporte para Digital Diagnostic Monitoring (DDM), facilitando la supervisión en tiempo real de parámetros críticos del enlace óptico. Su rango de temperatura de 0°C a 70°C (32°F a 158°F) garantiza operación confiable en condiciones controladas de equipamiento de red.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Factor de forma: eSFP estándar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Velocidad de transmisión: 1 Gbit/s<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo de fibra: SMF (monomodo)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Distancia de transmisión: 40 km<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud de onda: 1550 nm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Temperatura de operación: 0°C a 70°C (32°F a 158°F)<li style='padding: 8px 0;'>• DDM: Soportado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Óptico</h4><div style='margin-bottom: 10px;'>Longitud de onda central1550 nm</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Potencia óptica máxima de transmisión0 dBm</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Potencia óptica mínima de transmisión-5.0 dBm</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Relación de extinción mínima9 dB</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Sensibilidad de recepción (RX)-3.0 dBm</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><div style='margin-bottom: 10px;'>Factor de formaeSFP estándar</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Tipo de conectorLC</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Tipo de fibra ópticaSMF (monomodo)</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Velocidad de transmisión1 Gbit/s</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Distancia de transmisión40 km (131233 ft)</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Temperatura de operación0°C a 70°C (32°F a 158°F)</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Funcionalidades Adicionales<div style='margin-bottom: 10px;'>Digital Diagnostic Monitoring (DDM)No estándar (especifica)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad universal con factor de forma eSFP estándar
Característica 2	Operación estable de 0°C a 70°C para entornos de centro de datos
Característica 3	Monitoreo digital DDM para diagnóstico remoto de enlace
Característica 4	Alcance extendido de 40 km sin repetidores intermedios
Característica 5	Sensibilidad de recepción -22 dBm para enlaces de alta atenuación
Característica 6	Baja dispersión con longitud de onda 1550 nm en fibra monomodo