



Transceptor Óptico eSFP / 1 Gbps / Multimodo 850 nm / LC / Hasta 1 km (3280.8 ft) OM3 / DDM

SKU: ESFP-GE-SX-MM850 Marca: HUAWEI Categoría: Transceptores de Fibra

\$643.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Transceptor óptico eSFP diseñado para redes de comunicación de alta velocidad que requieren conectividad confiable en entornos de fibra multimodo. Opera a una velocidad de transmisión de 1 Gbit/s con longitud de onda de 850 nm, optimizado para aplicaciones en centros de datos, redes empresariales e infraestructura de telecomunicaciones. Incorpora función DDM (Digital Diagnostic Monitoring) que permite la supervisión en tiempo real de parámetros críticos como potencia óptica, temperatura y voltaje, facilitando el mantenimiento preventivo y la resolución de incidentes. Su rango de temperatura extendido de -20°C a +85°C garantiza operación estable en condiciones ambientales exigentes, incluyendo armarios sin climatización y sitios remotos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Tipo de conector: LC para fibra óptica MMF<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Velocidad de transmisión: 1 Gbit/s<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Longitud de onda central: 850 nm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Tipo de fibra: Multimodo (MMF)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• DDM: Soportado para monitoreo en tiempo real<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Temperatura de operación: -20°C a +85°C (-4°F a +185°F)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño de Transmisión</h4><div style='margin-bottom: 12px;*><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Distancia máxima según tipo de fibra</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*>MMF (160 MHz·km, 62.5 µm): 0.22 km (721.8 ft)</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*>OM1: 0.275 km (902.2 ft)</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*>MMF (400 MHz·km, 50 µm): 0.5 km (1640.4 ft)</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*>OM2: 0.55 km (1804.5 ft)</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*>OM3: 1 km (3280.8 ft)</div></div><div style='margin-bottom: 12px;*><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Potencia óptica de transmisión</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Máxima: -2.5 dBm</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Mínima: -9.5 dBm</div></div><div style='margin-bottom: 12px;*><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Relación de extinción mínima</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*>9 dB</div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><div style='margin-bottom: 12px;*><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Formato del transceptor</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*>eSFP (enhanced Small Form-factor Pluggable)</div></div><div style='margin-bottom: 12px;*><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Conector de fibra óptica</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*>LC dúplex</div></div><div style='margin-bottom: 12px;*><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Opciones DDM</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Soportadas (monitoreo digital de diagnóstico)</div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><div style='margin-bottom: 12px;*><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Transceptor óptico eSFP Huawei ESFPGESXMM850</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo DDM en tiempo real de parámetros ópticos
Característica 2	Operación extendida de -20°C a +85°C (-4°F a +185°F)
Característica 3	Compatibilidad con fibra multimodo OM1, OM2 y OM3
Característica 4	Conector LC estándar para despliegue rápido en datacenter
Característica 5	Potencia de transmisión ajustada entre -9.5 dBm y -2.5 dBm
Característica 6	Distancia adaptativa según grado de fibra: 220 m a 1 km