



Transceptor SFP+ Industrial / 10 Gbps / Monomodo 1310 nm / LC/UPC Dúplex / 3 km (1.86 mi) / Hot-Pluggable / -40 a 85°C

SKU: LP-IND-SFP-10G-SM-3 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Industrial Duplex

\$853.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Transceptor óptico industrial SFP+ (Mini-GBIC) diseñado para enlaces de alto desempeño sobre fibra óptica monomodo. Opera a una velocidad de transmisión de 10 Gbps con longitud de onda de 1310 nm y conectores LC/UPC dúplex, alcanzando distancias de hasta 3 km (1.86 mi). Su diseño hot-pluggable permite la instalación y remoción en puertos compatibles SFP+ sin interrumpir la operación del equipo anfitrión, facilitando el mantenimiento y las actualizaciones en entornos de producción críticos. Construido para soportar temperaturas operativas de -40°C a 85°C, este transceptor está optimizado para aplicaciones industriales, centros de datos y enlaces de campus donde la confiabilidad extrema es mandatoria. Incluye capacidad de monitoreo de diagnóstico digital (DDM) para supervisión en tiempo real de parámetros ópticos.

- Características Generales
- Formato: SFP+ (Mini-GBIC) industrial
- Tipo de fibra: Monomodo (SM)
- Velocidad de transmisión: 10 Gbps (10GBASE)
- Longitud de onda: 1310 nm
- Distancia máxima de transmisión: 3 km (1.86 mi)
- Función hot-pluggable (conexión en caliente)
- Monitoreo de diagnóstico digital (DDM)
- Compatibilidad multi-marca
- Velocidad: 10 Gbps
- Estándar: 10GBASE
- Longitud de onda: 1310 nm
- Distancia: 3 km (1.86 mi)
- Fibra: Monomodo
- DDM: Sí
- Físicas / Eléctricas
- Conectores: LC/UPC dúplex
- Temperatura operación: -40°C a 85°C
- Diseño: Hot-pluggable
- Clasificación: Industrial
- Contenido del Paquete

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación en caliente sin interrumpir operación del equipo anfitrión
Característica 2	Operación confiable en ambientes extremos de -40 a 85°C
Característica 3	Compatibilidad multi-marca para entornos heterogéneos
Característica 4	Monitoreo de diagnóstico digital DDM en tiempo real
Característica 5	Enlace de alto desempeño a 10 Gbps sobre fibra monomodo
Característica 6	Alcance de 3 km (1.86 mi) para interconexión de campus