



Transceptor SFP+ Industrial / 10 Gbps / Monomodo 1310 nm / Alcance 5 km (3.1 mi) / LC/UPC Dúplex / DDM / -40 a 85°C

SKU: LP-IND-SFP-10G-SM-5 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Industrial Duplex

\$737.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Transceptor óptico industrial SFP+ (Mini-GBIC) diseñado para enlaces de alto desempeño sobre fibra monomodo. Opera a una velocidad de transmisión de 10 Gbps con longitud de onda de 1310 nm, alcanzando distancias de hasta 5 km (3.1 mi) en condiciones óptimas. La interfaz hot-pluggable permite la instalación y extracción en caliente sin interrumpir la operación del equipo anfitrión, facilitando el mantenimiento y las actualizaciones de infraestructura. Incluye soporte DDM (Digital Diagnostic Monitoring) para la supervisión en tiempo real de parámetros críticos del enlace óptico. Construido para operar en un rango de temperatura industrial de -40 a 85°C, garantiza confiabilidad en entornos de telecomunicaciones, centros de datos y aplicaciones industriales exigentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Transceptor SFP+ industrial para fibra monomodo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Velocidad de transmisión: 10 Gbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Longitud de onda: 1310 nm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alcance máximo: 5 km (3.1 mi)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conectores: LC/UPC dúplex<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Soporte DDM (Digital Diagnostic Monitoring)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conexión hot-pluggable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rango de temperatura operativa: -40 a 85°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad multi-marca<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Estándar: 10GBASE-LR</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Factor de forma: SFP+ (Mini-GBIC)
Conectores: LC/UPC dúplex
Temperatura operativa: -40 a 85°C
Interfaz: Hot-pluggable
Clasificación: Industrial</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Transceptor SFP+ industrial LPINDSFP10GSM5</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Hot-pluggable para instalación sin interrupción de servicio
Característica 2	Monitoreo en tiempo real de parámetros ópticos vía DDM
Característica 3	Operación garantizada en entornos extremos de -40 a 85°C
Característica 4	Conectores LC/UPC dúplex de alta precisión para baja pérdida
Característica 5	Compatibilidad multi-marca para integración flexible
Característica 6	Optimizado para enlaces 10GBASE-LR de alto desempeño