



Transceptor Óptico Industrial SFP+ / 10 Gbps / Monomodo 1310 nm / Alcance 10 km (6.2 mi) / LC/UPC Dúplex / DDM / Hot-Pluggable

SKU: LP-IND-SFP-10G-SM-10 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Industrial Duplex

\$1,176.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Transceptor óptico industrial SFP+ (Mini-GBIC) diseñado para enlaces de alto desempeño sobre fibra óptica monomodo. Opera a una longitud de onda de 1310 nm con velocidad de transmisión de 10 Gbps conforme al estándar 10GBASE-LR, alcanzando distancias de hasta 10 km (6.2 mi) mediante conectores LC/UPC dúplex. Su carcasa metálica minimiza la interferencia por ruido electromagnético (EMI), mientras que la función hot-pluggable permite su instalación y extracción en caliente sin afectar la operación del equipo anfitrión. Incorpora monitoreo digital de diagnóstico (DDM) para supervisión de parámetros en tiempo real y está certificado con seguridad láser Clase 1. Diseñado para operar en un rango de temperatura industrial de -40 a 85 °C, es compatible con más de 20 marcas líderes del mercado y cumple con la normativa RoHS.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Transceptor industrial SFP+ para fibra óptica monomodoVelocidad de transmisión: 10 Gbps (10GBASE-LR)Longitud de onda: 1310 nmConectores: LC/UPC dúplexAlcance máximo: 10 km (6.2 mi)Hot-pluggable (instalación en caliente)Carcasa metálica para baja interferencia EMICertificación de seguridad láser Clase 1Cumplimiento RoHSDDM (Digital Diagnostic Monitoring)Temperatura de operación: -40 a 85 °CCompatibilidad con más de 20 marcas líderes</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Óptico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de fibra: MonomodoVelocidad: 10 GbpsEstándar: 10GBASE-LRLongitud de onda: 1310 nmAlcance: 10 km (6.2 mi)Conectores: LC/UPC dúplexDDM: Sí</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Factor de forma: SFP+ (Mini-GBIC)Material de carcasa: MetalProtección EMI: Reducida por diseño metálicoCertificación láser: Clase 1Cumplimiento: RoHSTemperatura de operación: -40 a 85 °C</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Transceptor óptico industrial SFP+ LPINDSFP10GSM10</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad multi-marca con más de 20 fabricantes líderes
Característica 2	Instalación hot-pluggable sin interrumpir operación del equipo anfitrión
Característica 3	Carcasa metálica para reducción de interferencia EMI
Característica 4	Certificación láser Clase 1 con cumplimiento RoHS internacional
Característica 5	Monitoreo digital DDM para diagnóstico en tiempo real de parámetros ópticos
Característica 6	Operación extendida industrial -40°C a 85°C para entornos críticos