



Transceptor Óptico Industrial SFP+ / 10 Gbps / Monomodo 1310 nm / Alcance 20 km / LC/UPC Dúplex / DDM / -40 a 85°C

SKU: LP-IND-SFP-10G-SM-20 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Transceptores de Fibra

\$799.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Transceptor óptico industrial SFP+ (Mini-GBIC) diseñado para enlaces de alto desempeño sobre fibra monomodo. Soporta transmisión 10GBASE-LR a 10 Gbps con alcance de 20 km mediante conectores LC/UPC dúplex. La arquitectura hot-pluggable permite instalación y extracción en caliente sin interrumpir la operación del equipo anfitrión, facilitando el mantenimiento y escalabilidad de la red. Incorpora monitoreo de diagnóstico digital (DDM) para supervisión en tiempo real de parámetros ópticos. Construido para operación industrial en rango de temperatura extendido de -40°C a 85°C. Diseñado con compatibilidad multi-marca para integración en entornos de red heterogéneos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Formato: SFP+ (Mini-GBIC)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Velocidad: 10 Gbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tipo de fibra: Monomodo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Longitud de onda: 1310 nm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Alcance máximo: 20 km<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Conectores: LC/UPC dúplex<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• DDM: Monitoreo de diagnóstico digital<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Conexión en caliente (hot-pluggable)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Compatibilidad con múltiples marcas líderes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Rango de temperatura operativa: -40°C a 85°C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Estándar: 10GBASE-LR<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Longitud de onda TX: 1310 nm<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Alcance: 20 km<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tipo de fibra: Monomodo<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Conectores: LC/UPC dúplex<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• DDM: Sí</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Formato: SFP+ (Mini-GBIC)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Conexión: Hot-pluggable<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Temperatura operativa: -40°C a 85°C<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Clasificación: Industrial</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Transceptor óptico SFP+

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión en caliente sin interrumpir operación del equipo anfitrión
Característica 2	Compatibilidad multi-marca para entornos heterogéneos
Característica 3	Monitoreo de diagnóstico digital DDM en tiempo real
Característica 4	Operación industrial extendida de -40°C a 85°C
Característica 5	Conectores LC/UPC dúplex de alta precisión óptica
Característica 6	Transmisión 10GBASE-LR sobre fibra monomodo