



Transceptor SFP Industrial / Monomodo 1310 nm / 1.25 Gbps / 1000BASE / LC/UPC Dúplex / DDM / 5 km (3.1 mi)

SKU: LP-IND-SFP-1G-SM-5 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Industrial Duplex

\$318.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Transceptor óptico industrial SFP (Mini-GBIC) diseñado para enlaces de alto desempeño sobre fibra óptica monomodo. La conexión en caliente (hot-pluggable) permite la instalación y extracción inmediata en puertos compatibles con SFP sin interrumpir la operación del equipo anfitrión, facilitando el mantenimiento y la escalabilidad de la red. Opera con longitud de onda de 1310 nm y velocidad de transmisión de 1.25 Gbps conforme al estándar 1000BASE, alcanzando distancias de hasta 5 km (3.1 mi) mediante conectores LC/UPC dúplex. Incluye función de monitoreo de diagnóstico digital (DDM) para supervisión remota de parámetros operativos. Compatible con más de 30 marcas líderes de equipos de red y diseñado para operar en condiciones de temperatura extrema de -40 a 85°C, garantizando confiabilidad en entornos industriales exigentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tipo: Transceptor SFP industrial (Mini-GBIC)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Velocidad de transmisión: 1.25 Gbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Estándar: 1000BASE<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Longitud de onda: 1310 nm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tipo de fibra: Monomodo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Distancia máxima de transmisión: 5 km (3.1 mi)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Conectores: LC/UPC dúplex<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• DDM: Monitoreo de diagnóstico digital<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Conexión en caliente: Hot-pluggable sin interrupción<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Compatibilidad: Más de 30 marcas líderes<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Rango de temperatura operativa: -40 a 85°C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Velocidad: 1.25 Gbps<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Estándar: 1000BASE<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Longitud de onda: 1310 nm<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Distancia: 5 km (3.1 mi)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>DDM: Sí</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de conector: LC/UPC dúplex<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de fibra: Monomodo<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conexión: Hot-pluggable<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Temperatura operativa: -40 a 85°C</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>1 Transceptor SFP Industrial</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión en caliente sin interrumpir operación del equipo
Característica 2	Compatibilidad con más de 30 marcas líderes de equipos de red
Característica 3	Operación estable en temperaturas extremas de -40 a 85°C
Característica 4	Monitoreo de diagnóstico digital DDM para gestión remota
Característica 5	Longitud de onda 1310 nm optimizada para fibra monomodo
Característica 6	Instalación y extracción rápida en puertos SFP compatibles