



Transceptor Óptico SFP Industrial / 1.25 Gbps / Monomodo 1310 nm / LC Dúplex / 20 km (12.4 mi) / Hot-Pluggable / DDM / -40 a 85 °C

SKU: LP-IND-SFP-1G-SM-20 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Transceptores de Fibra

\$366.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Transceptor óptico SFP industrial diseñado para enlaces de alto desempeño sobre fibra monomodo. Permite conexión en caliente (hot-pluggable) en puertos SFP compatibles sin interrumpir la operación del equipo host. Opera a 1.25 Gbps con longitud de onda de 1310 nm, alcanzando distancias de hasta 20 km (12.4 mi) mediante conectores LC/UPC dúplex. Incorpora función DDM (Digital Diagnostic Monitoring) para supervisión remota de parámetros del enlace. Construido para operación en rango industrial de -40 a 85 °C, garantizando confiabilidad en condiciones ambientales exigentes. Compatible con múltiples marcas líderes de equipos de red, facilitando su integración en infraestructuras heterogéneas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo: Transceptor SFP (Mini-GBIC) industrial<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Estándar: 1000BASE-LX<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Velocidad de transmisión: 1.25 Gbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Fibra: Monomodo (SMF)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Longitud de onda: 1310 nm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conectores: LC/UPC dúplex<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Distancia máxima: 20 km (12.4 mi)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Función DDM (Digital Diagnostic Monitoring)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conexión en caliente (hot-pluggable)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad multi-marca<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rango de temperatura operativa: -40 a 85 °C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Velocidad: 1.25 Gbps
Estándar: 1000BASE-LX
Longitud de onda: 1310 nm
Distancia: 20 km (12.4 mi)
Fibra: Monomodo
DDM: Sí</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Transceptor óptico SFP industrial LPINDSFP1GSM20</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión en caliente sin interrumpir operación del host
Característica 2	Compatibilidad multi-marca para entornos heterogéneos
Característica 3	Monitoreo digital DDM para diagnóstico remoto de enlace
Característica 4	Rango industrial -40 a 85 °C para condiciones extremas
Característica 5	Transmisión 1.25 Gbps estable hasta 20 km (12.4 mi)
Característica 6	Conectores LC/UPC dúplex para instalación estandarizada