



Transceptor Óptico Industrial SFP+ (Mini-Gbic) / Monomodo 1550 nm / 10 Gbps / 10GBASE / Conectores LC/UPC Dúplex / DDM / Hasta 60 km

SKU: LP-IND-SFP-10G-SM-60 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Transceptores de Fibra

\$4,177.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 30px;*> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%;*> <!-- Descripción general --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify; margin: 0 0 15px 0;*>Transceptores diseñados para enlaces de alto desempeño sobre fibra óptica. La conexión en caliente (Hot-pluggable) ofrece una manera fácil y rápida de instalarse/desinstalarse en puertos compatibles con SFP en cualquier momento sin interrumpir la operación del equipo anfitrión.</p></div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify; margin: 0 0 15px 0;*>Las distancias y capacidades de la transmisión de datos varía dependiendo del modelo del transceptor. La nueva línea de transceptores Linkedpro fue creada con el propósito de optimizar la creciente demanda de la transmisión de datos, así cómo mejorar el rendimiento de las soluciones de enlaces con fibra óptica y buscando siempre la mejor compatibilidad con diferentes marcas para crear un ambiente amigable.</p></div> <!-- Compatibilidad --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;*> <div style='flex: 1 1 100%;*> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Compatibilidad</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0; text-align: justify;*>Nuestros Transceptores son compatibles con una amplia gama de marcas, incluyendo <strong style='color: inherit;*>Ruijie, Cisco, MikroTik, Ubiquiti, TP-Link, Planet, Allied Telesis, Ruckus, Avaya, Arista, Extreme, Fortinet, Huawei, Hikvision, Juniper, Alcatel-Lucent, Brocade, D-Link, Dell, Moxa, SonicWall, Netgear, Lenovo, Zyxel, Calix, Ciena, IBM e Infinera.</p></div> <!-- Características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;*> <div style='flex: 1 1 100%;*> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-position: outside;*> <li style='margin-bottom: 8px;*><strong style='color: inherit;*>Transceptor Industrial SFP+ para fibra óptica Monomodo <li style='margin-bottom: 8px;*><strong style='color: inherit;*>Velocidad de transmisión de 10 Gbps <li style='margin-bottom: 8px;*><strong style='color: inherit;*>Longitud de onda 1550 nm <li style='margin-bottom: 8px;*><strong style='color: inherit;*>Conectores Dúplex LC <li style='margin-bottom: 8px;*><strong style='color: inherit;*>Hot-pluggable <li style='margin-bottom: 8px;*><strong style='color: inherit;*>Fabricado de metal para una baja interferencia en ruido EMI <li style='margin-bottom: 8px;*><strong style='color: inherit;*>Certificado internacional de seguridad para láser Clase 1 <li style='margin-bottom: 8px;*><strong style='color: inherit;*>Cumple con RoHS <li style='margin-bottom: 8px;*><strong style='color: inherit;*>Cumple con DDM <li style='margin-bottom: 8px;*><strong style='color: inherit;*>Distancia de transmisión de hasta 60 km <li style='margin-bottom: 8px;*><strong style='color: inherit;*>Temperatura de operación de -40 a 85 °C</div> <!-- Imágenes adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;*> <div style='flex: 1 1 100%;*> <!-- Detalles de conectores --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;*> <div style='flex: 1 1 100%;*> <!-- Tipos de transceptores --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;*> <div style='flex: 1 1 100%;*> <!-- Banner abajo --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;*> <div style='flex: 1 1 100%;*> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión hot-pluggable para mantenimiento sin interrupción de servicio
Característica 2	Monitoreo en tiempo real de parámetros ópticos mediante DDM
Característica 3	Operación industrial para entornos de alta exigencia
Característica 4	Compatibilidad multimarca para integración flexible
Característica 5	Conectores LC/UPC dúplex para máxima densidad de puertos
Característica 6	Optimización de enlaces de fibra óptica de larga distancia