



Transceptor SFP Industrial / Multimodo 1310 nm / 1.25 Gbps / 1000BASE-SX / LC/UPC Dúplex / DDM / Alcance 2 km (1.2 mi)

SKU: LP-IND-SFP-1G-MM-2 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Industrial Duplex

\$298.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Transceptor óptico industrial SFP (Mini-GBIC) diseñado para enlaces de alto desempeño sobre fibra óptica multimodo. Opera a 1310 nm con velocidad de 1.25 Gbps conforme al estándar 1000BASE-SX, alcanzando distancias de hasta 2 km (1.2 mi) mediante conectores LC/UPC dúplex. La funcionalidad hot-pluggable permite su instalación o extracción en puertos SFP compatibles sin interrumpir la operación del equipo host, facilitando el mantenimiento y escalabilidad de la red. Incorpora monitoreo digital de diagnóstico (DDM) para supervisión remota de parámetros del enlace. Construido para operación en rango de temperatura industrial de -40°C a 85°C, garantiza confiabilidad en entornos adversos. Diseñado con enfoque de compatibilidad multi-marca para integración flexible en diversas infraestructuras de red.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conectores LC/UPC dúplex para fibra óptica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Distancia de transmisión hasta 2 km (1.2 mi)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Soporte de instalación en caliente (hot-pluggable)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rango de temperatura industrial: -40°C a 85°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cumplimiento estándares DDM, RoHS y seguridad láser Clase 1</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de dispositivo: Transceptor SFP (Mini-GBIC)
Velocidad de transmisión: 1.25 Gbps
Estándar: 1000BASE-SX
Longitud de onda: 1310 nm
Distancia máxima: 2 km (1.2 mi)
Tipo de fibra: Multimodo
Conectores: LC/UPC dúplex
DDM: Sí (Digital Diagnostic Monitoring)
Instalación en caliente: Soportada (hot-pluggable)</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Rango de temperatura operativa: -40°C a 85°C
Clasificación industrial: Sí
Seguridad láser: Clase 1
Cumplimiento ambiental: RoHS</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Transceptor SFP industrial multimodo 1.25 Gbps</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación en caliente sin interrumpir operación del equipo anfitrión
Característica 2	Monitoreo digital DDM para diagnóstico remoto de enlace
Característica 3	Rango industrial -40 a 85°C para ambientes extremos
Característica 4	Compatibilidad multi-marca para integración flexible
Característica 5	Seguridad láser Clase I para operación sin riesgo
Característica 6	Cumplimiento RoHS para instalaciones sustentables