



Transceptor Óptico Industrial SFP+ / 10 Gbps / Multimodo 850 nm / Alcance 550 m (1804.5 ft) / LC/UPC Dúplex / DDM / Hot-Pluggable

SKU: LP-IND-SFP-10G-MM-550 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Industrial Duplex

\$894.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Transceptor óptico industrial SFP+ (Mini-GBIC) diseñado para enlaces de alto desempeño sobre fibra óptica multimodo. Opera a una longitud de onda de 850 nm con capacidad de transmisión de 10 Gbps conforme al estándar 10GBASE-SR, alcanzando distancias de hasta 550 metros en condiciones industriales. La arquitectura hot-pluggable permite la instalación y extracción en puertos SFP+ compatibles sin interrumpir la operación del equipo anfitrión, facilitando el mantenimiento y la escalabilidad de la red. Incorpora monitoreo digital de diagnóstico (DDM) para la supervisión en tiempo real de parámetros críticos del enlace óptico. Los conectores LC/UPC dúplex garantizan una terminación de baja pérdida de retorno y alta estabilidad mecánica. Cuenta con certificación láser Clase 1 y cumplimiento RoHS para despliegue en entornos con requerimientos de seguridad y regulaciones ambientales. Compatible con más de 20 marcas reconocidas de equipos de red.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Formato: SFP+ (Mini-GBIC) industrial hot-pluggable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Velocidad de transmisión: 10 Gbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Estándar: 10GBASE-SR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tipo de fibra: Multimodo (MMF)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Longitud de onda: 850 nm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Alcance máximo: 550 m (1804.5 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Conectores: LC/UPC dúplex<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• DDM (Digital Diagnostic Monitoring): Sí<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Certificación láser: Clase 1<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Compatibilidad: Más de 20 marcas reconocidas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cumplimiento ambiental: RoHS<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Óptico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Velocidad: 10 Gbps</p><p style='margin: 6px 0;'>Estándar: 10GBASE-SR</p><p style='margin: 6px 0;'>Longitud de onda: 850 nm</p><p style='margin: 6px 0;'>Tipo de fibra: Multimodo (MMF)</p><p style='margin: 6px 0;'>Alcance: 550 m (1804.5 ft)</p><p style='margin: 6px 0;'>Conectores: LC/UPC dúplex</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Físicas y Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Formato: SFP+ (Mini-GBIC)</p><p style='margin: 6px 0;'>Interfaz: Hot-pluggable</p><p style='margin: 6px 0;'>Ambiente de operación: Industrial</p><p style='margin: 6px 0;'>Cumplimiento: RoHS</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>• Transceptor óptico SFP+ LinkedPro LPINDSFP10GMM550</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad multi-marca con más de 20 fabricantes reconocidos
Característica 2	Instalación en caliente sin interrumpir operación del equipo anfitrión
Característica 3	Monitoreo digital DDM para diagnóstico en tiempo real de parámetros ópticos
Característica 4	Certificación láser Clase 1 para operación segura en entornos industriales
Característica 5	Cumplimiento RoHS para instalaciones con restricciones ambientales
Característica 6	Conectores LC/UPC dúplex con terminación física de baja pérdida de retorno