



Transceptor Óptico Industrial SFP / Multimodo 850 nm / 1.25 Gbps / 1000BASE-SX / LC/UPC Dúplex / DDM / 550 m (1804.5 ft) / Clase 1 Láser

SKU: LP-IND-SFP-1G-MM-550 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Industrial Duplex

\$397.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Transceptor óptico industrial SFP (Mini-GBIC) diseñado para enlaces de alto desempeño sobre fibra óptica multimodo. Permite conexión en caliente (hot-pluggable) para instalación y desinstalación inmediata en puertos SFP compatibles sin interrumpir la operación del equipo anfitrión. Opera a 850 nm con velocidad de 1.25 Gbps conforme al estándar 1000BASE-SX, alcanzando distancias hasta 550 metros (1804.5 ft) mediante conectores LC/UPC dúplex. Incorpora Digital Diagnostic Monitoring (DDM) para supervisión en tiempo real de parámetros críticos del enlace. Su rango de temperatura extendido de -40°C a 85°C lo habilita para despliegues en entornos industriales severos. Certificado Clase 1 Láser y RoHS para cumplimiento normativo en instalaciones profesionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Formato: SFP (Mini-GBIC) hot-pluggable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de fibra: Multimodo 850 nm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Velocidad: 1.25 Gbps / Estándar 1000BASE-SX<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conectores: LC/UPC dúplex<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alcance máximo: 550 m (1804.5 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• DDM: Monitoreo digital de diagnóstico integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conexión en caliente sin interrupciones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad multi-marca<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Certificación: Clase 1 Láser, RoHS</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0;'>• Velocidad de transmisión: 1.25 Gbps<li style='padding: 6px 0;'>• Estándar: 1000BASE-SX<li style='padding: 6px 0;'>• Longitud de onda: 850 nm<li style='padding: 6px 0;'>• Distancia máxima: 550 m (1804.5 ft)<li style='padding: 6px 0;'>• Tipo de fibra: Multimodo</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0;'>• Rango de temperatura: -40°C a 85°C<li style='padding: 6px 0;'>• Certificación láser: Clase 1<li style='padding: 6px 0;'>• Cumplimiento ambiental: RoHS</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0;'>• Transceptor SFP multimodo 1.25 Gbps</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión en caliente sin interrumpir operación del equipo anfitrión
Característica 2	Compatibilidad multi-marca para entornos heterogéneos
Característica 3	Monitoreo DDM en tiempo real de parámetros ópticos
Característica 4	Operación industrial extendida de -40°C a 85°C
Característica 5	Transmisión 1.25 Gbps sobre fibra multimodo OM2/OM3
Característica 6	Certificación Clase 1 Láser y RoHS para despliegue seguro