



Transceptor Óptico QSFP+ / 40 Gbps / Monomodo 1310 nm / Alcance 40 km / LC/UPC Dúplex / DDM

SKU: LP-QSFP-40G-SM-40 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: 40G Duplex

\$13,218.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Transceptor óptico QSFP+ diseñado para enlaces de alto desempeño sobre fibra monomodo. Soporta velocidades de transmisión de 40 Gbps conforme al estándar 40GBASE-ER4, con longitud de onda de 1310 nm y alcance de hasta 40 km. La funcionalidad hot-pluggable permite la instalación y extracción en caliente sin interrumpir la operación del equipo anfitrión. Incluye DDM (Digital Diagnostic Monitoring) para supervisión en tiempo real de parámetros críticos del enlace óptico. Diseñado para ofrecer amplia compatibilidad con múltiples marcas de equipos de red, facilitando su despliegue en entornos de infraestructura heterogénea.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Formato QSFP+ (Quad Small Form-factor Pluggable Plus)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Velocidad de transmisión: 40 Gbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Estándar: 40GBASE-ER4<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud de onda: 1310 nm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo de fibra: Monomodo (SMF)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Distancia máxima de transmisión: 40 km<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conectores: LC/UPC dúplex<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Función hot-pluggable (conexión en caliente)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• DDM (Digital Diagnostic Monitoring) integrado<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad amplia con múltiples marcas de equipos de red</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Estándar: 40GBASE-ER4<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud de onda: 1310 nm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alcance: 40 km<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fibra: Monomodo<li style='padding: 6px 0;'>DDM: Sí</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conectores: LC/UPC dúplex<li style='padding: 6px 0;'>Hot-pluggable: Sí</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Transceptor óptico QSFP+ LPQSFP40GSM40</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Hot-pluggable para instalación y reemplazo sin interrumpir operación
Característica 2	Compatibilidad multi-marca para entornos heterogéneos
Característica 3	DDM integrado para monitoreo en tiempo real de parámetros ópticos
Característica 4	Conectores LC/UPC dúplex para máxima densidad de puertos en racks
Característica 5	40GBASE-ER4 para enlaces de largo alcance sobre fibra monomodo
Característica 6	Optimización de rendimiento para demandas crecientes de transmisión de datos