



Transceptor Óptico QSFP+ / 40 Gbps / Monomodo 1310 nm / Alcance 10 km / LC/UPC Dúplex / DDM / Hot-Pluggable

SKU: LP-QSFP-40G-SM-10 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Transceptores de Fibra

\$3,729.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Transceptor óptico QSFP+ diseñado para enlaces de alto desempeño sobre fibra monomodo. Soporta transmisión a 40 Gbps mediante el estándar 40GBASE-LR4 con longitud de onda de 1310 nm y alcance de hasta 10 km. La arquitectura hot-pluggable permite su instalación o extracción en equipos activos sin interrumpir la operación del sistema anfitrión. Incluye monitoreo digital DDM para supervisión de parámetros ópticos en tiempo real. Compatible con más de 25 marcas líderes de equipos de red, facilitando su despliegue en entornos multivendor.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Factor de forma QSFP+ (Quad Small Form-Factor Pluggable)<li style='margin-bottom: 8px;'>Tasa de transmisión: 40 Gbps<li style='margin-bottom: 8px;'>Estándar: 40GBASE-LR4<li style='margin-bottom: 8px;'>Longitud de onda: 1310 nm<li style='margin-bottom: 8px;'>Tipo de fibra: Monomodo (SMF)<li style='margin-bottom: 8px;'>Distancia máxima: 10 km<li style='margin-bottom: 8px;'>Conectores: LC/UPC dúplex<li style='margin-bottom: 8px;'>Conexión en caliente (hot-pluggable)<li style='margin-bottom: 8px;'>Monitoreo Digital de Diagnóstico (DDM/DOM)<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatibilidad multimarca: más de 25 fabricantes líderes<li style='margin-bottom: 8px;'>Cumplimiento: Estándares RoHS</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Óptico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Velocidad: 40 Gbps<li style='margin-bottom: 6px;'>Longitud de onda TX: 1310 nm<li style='margin-bottom: 6px;'>Alcance: 10 km<li style='margin-bottom: 6px;'>Fibra: Monomodo<li style='margin-bottom: 6px;'>Conectores: LC/UPC dúplex<li style='margin-bottom: 6px;'>DDM: Sí</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Factor de forma: QSFP+<li style='margin-bottom: 6px;'>Interfaz: Hot-pluggable<li style='margin-bottom: 6px;'>Estándar: 40GBASE-LR4<li style='margin-bottom: 6px;'>Cumplimiento: RoHS</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Factor de forma: QSFP+<li style='margin-bottom: 6px;'>Interfaz: Hot-pluggable<li style='margin-bottom: 6px;'>Estándar: 40GBASE-LR4<li style='margin-bottom: 6px;'>Cumplimiento: RoHS</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Factor de forma: QSFP+<li style='margin-bottom: 6px;'>Interfaz: Hot-pluggable<li style='margin-bottom: 6px;'>Estándar: 40GBASE-LR4<li style='margin-bottom: 6px;'>Cumplimiento: RoHS</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Factor de forma: QSFP+<li style='margin-bottom: 6px;'>Interfaz: Hot-pluggable<li style='margin-bottom: 6px;'>Estándar: 40GBASE-LR4<li style='margin-bottom: 6px;'>Cumplimiento: RoHS</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión en caliente sin interrumpir operación del equipo anfitrión
Característica 2	Compatibilidad con más de 25 marcas líderes de equipos de red
Característica 3	Transmisión 40 Gbps a 1310 nm para enlaces de alto desempeño
Característica 4	Alcance hasta 10 km en fibra monomodo para conectividad campus
Característica 5	Conectores LC/UPC dúplex para máxima densidad de puertos
Característica 6	Monitoreo digital DDM para diagnóstico en tiempo real