



Transceptor Óptico QSFP28 / 100 Gbps / Monomodo 1310 nm / Alcance 10 km (6.2 mi) / LC/UPC Dúplex / DDM / Hot-Pluggable

SKU: LP-QSFP28-100G-SM-10 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: 100G Duplex

\$7,836.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Transceptor óptico QSFP28 diseñado para enlaces de alto desempeño sobre fibra monomodo. Soporta transmisión a 100 Gbps mediante el estándar 100GBASE-LR4 con longitud de onda de 1310 nm. La arquitectura hot-pluggable permite la instalación y extracción en caliente sin interrumpir la operación del equipo anfitrión, facilitando el mantenimiento y la escalabilidad de la infraestructura. Incorpora conectores LC/UPC dúplex para optimizar la densidad de puertos en equipos de alto rendimiento. El soporte DDM (Digital Diagnostic Monitoring) habilita la supervisión en tiempo real de parámetros críticos del enlace óptico. Compatible con más de 25 marcas reconocidas, ofrece flexibilidad de despliegue en entornos multi-vendor de centros de datos y redes empresariales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Formato QSFP28 para puertos de 100 Gbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Estándar 100GBASE-LR4<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud de onda 1310 nm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Fibra monomodo (SMF)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alcance máximo 10 km (6.2 mi)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conectores LC/UPC dúplex<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Soporte DDM (Digital Diagnostic Monitoring)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Hot-pluggable (conexión en caliente)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad multi-marca (>25 fabricantes)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tasa de transmisión: 100 Gbps
Estándar: 100GBASE-LR4
Longitud de onda: 1310 nm
Tipo de fibra: Monomodo (SMF)
Alcance: Hasta 10 km (6.2 mi)
Conectores: LC/UPC dúplex</p></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Formato: QSFP28 (Mini-GBIC)
Interfaz: Hot-pluggable
Monitoreo: DDM (Digital Diagnostic Monitoring)
Compatibilidad: Más de 25 marcas reconocidas</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Transceptor óptico QSFP28 LPQSFP28100GSM10</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación en caliente sin interrumpir operación del equipo anfitrión
Característica 2	Compatibilidad multi-marca con más de 25 fabricantes reconocidos
Característica 3	Monitoreo en tiempo real de parámetros ópticos mediante DDM
Característica 4	Conectores LC/UPC dúplex para máxima densidad de puertos
Característica 5	Transmisión 100 Gbps sobre fibra monomodo para enlaces de alto rendimiento
Característica 6	Alcance 10 km para interconexión de centros de datos y campus