



Transceptor Óptico QSFP28 / 100 Gbps / Monomodo 1310 nm / Alcance 2 km (1.24 mi) / LC/UPC Dúplex / DDM / Hot-Pluggable

SKU: LPQSFP28100GSM2 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: 100G Duplex

\$7,459.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Transceptor óptico QSFP28 diseñado para enlaces de alto desempeño sobre fibra óptica monomodo a 100 Gbps. Opera a una longitud de onda de 1310 nm con alcance de hasta 2 km (1.24 mi), conforme al estándar 100GBASE-LR4. La arquitectura hot-pluggable permite la instalación y remoción en puertos compatibles sin interrumpir la operación del equipo anfitrión, facilitando el mantenimiento y escalabilidad de la red. Incluye monitoreo digital DDM para diagnóstico en tiempo real de parámetros críticos del enlace óptico. Compatible con una amplia gama de marcas de equipos de red para integración flexible en infraestructuras existentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Velocidad de transmisión: 100 Gbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Longitud de onda: 1310 nm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Distancia de transmisión: hasta 2 km (1.24 mi)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Estándar: 100GBASE-LR4<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Monitoreo Digital DDM (Digital Diagnostic Monitoring)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cumplimiento RoHS</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Velocidad: 100 Gbps<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Longitud de onda: 1310 nm<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Alcance: 2 km (1.24 mi)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Estándar: 100GBASE-LR4<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• DDM: Sí</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Factor de forma: QSFP28<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Conectores: LC/UPC dúplex<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tipo de fibra: Monomodo<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Hot-pluggable: Sí<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cumplimiento: RoHS</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Transceptor óptico QSFP28</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación en caliente sin interrumpir operación del equipo anfitrión
Característica 2	Monitoreo digital DDM para diagnóstico en tiempo real de parámetros ópticos
Característica 3	Compatibilidad multimarca para integración flexible en infraestructuras existentes
Característica 4	Conectores LC/UPC dúplex para enlaces de fibra óptica estandarizados
Característica 5	Cumplimiento RoHS para operación sustentable en centros de datos
Característica 6	Optimizado para redes 100GBASE-LR4 de alto rendimiento