



Transceptor Óptico QSFP28 (Mini-Gbic) / Monomodo 1310 nm / 100 Gbps / 100GBASE-LR4 / Conectores LC/UPC Dúplex / DDM / Hasta 20 km

SKU: LP-QSFP28-100G-SM-20 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Transceptores de Fibra

\$6,892.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Descripción --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 14px;'> <p style='margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'>Transceptores diseñados para enlaces de alto desempeño sobre fibra óptica. La conexión en caliente (Hot-pluggable) ofrece una manera fácil y rápida de instalarse/desinstalarse en puertos compatibles con SFP en cualquier momento sin interrumpir la operación del equipo anfitrión.</p> <p style='margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'>Las distancias y capacidades de la transmisión de datos varía dependiendo del modelo del transceptor. La nueva línea de transceptores Linkedpro fue creada con el propósito de optimizar la creciente demanda de la transmisión de datos, así cómo mejorar el rendimiento de las soluciones de enlaces con fibra óptica y buscando siempre la mejor compatibilidad con diferentes marcas para crear un ambiente amigable.</p> <p style='margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'>Nuestros Transceptores son compatibles con una amplia gama de marcas, incluyendo <strong style='color: inherit; font-weight: bold;'>Ruijie, Cisco, MikroTik, Ubiquiti, TP-Link, Planet, Allied Telesis, Ruckus, Avaya, Arista, Extreme, Fortinet, Huawei, Hikvision, Juniper, Alcatel-Lucent, Brocade, D-Link, Dell, Moxa, SonicWall, Netgear, Lenovo, Zyxel, Calix, Ciena, IBM e Infinera.</p> </div> <!-- Características --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit; font-weight: bold;'>Velocidad de transmisión de 100 Gbps. <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit; font-weight: bold;'>Longitud de onda 1310 nm. <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit; font-weight: bold;'>Conectores Dúplex LC. <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit; font-weight: bold;'>Hot-pluggable. <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit; font-weight: bold;'>Fabricado de metal para una baja interferencia en ruido EMI. <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit; font-weight: bold;'>Certificado internacional de seguridad para láser Clase 1. <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit; font-weight: bold;'>Cumple con RoHS <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit; font-weight: bold;'>Cumple con DDM. <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit; font-weight: bold;'>Logra una distancia de hasta 20 km. <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit; font-weight: bold;'>Temperatura de operación de 0 a 70 °C. </div> <!-- Imágenes adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <!-- Imagen final --> <div style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/LPSFP1GSM10/211882-banner_abajo_2_linkedpro.png' alt=''> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación hot-pluggable sin interrupción del equipo anfitrión
Característica 2	Compatibilidad multi-marca con más de 25 fabricantes de equipos
Característica 3	Monitoreo digital DDM para diagnóstico remoto de parámetros ópticos
Característica 4	Conectores LC/UPC dúplex para máxima densidad de puertos en racks
Característica 5	Alcance de 20 km (12.4 mi) para enlaces metropolitanos y campus
Característica 6	Certificación láser Clase 1 para operación segura sin protección especial