



Transceptor SFP+ / 10 Gbps / RJ45 / 10GBASE-T / Alcance 30 m (98.4 ft) / Hot-Pluggable / Monitoreo DDM

SKU: LP-SFP-10G-RJ45 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: RJ45 SFP

\$1,395.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Transceptor óptico SFP+ con interfaz RJ45 para conversión directa a cobre 10GBASE-T, diseñado para enlaces de alto desempeño en centros de datos y redes empresariales. La arquitectura hot-pluggable permite instalación y extracción en caliente sin interrumpir la operación del equipo anfitrión, reduciendo tiempos de mantenimiento y ventanas de servicio. Incorpora soporte DDM (Digital Diagnostic Monitoring) para supervisión en tiempo real de parámetros críticos del enlace. El chasis metálico minimiza interferencias electromagnéticas, garantizando estabilidad en entornos con alta densidad de equipos. Compatibilidad validada con múltiples fabricantes de equipos de red para despliegues heterogéneos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Transmisión de datos a 10 Gbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conector RJ45 compatible con estándar 10GBASE-T<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Distancia de transmisión hasta 30 m (98.4 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño metálico con baja interferencia EMI<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Soporte DDM para monitoreo en tiempo real<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Temperatura de operación 0 a 70 °C (industrial)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><div style='margin-bottom: 10px;'>Velocidad de transmisión10 Gbps</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Estándar10GBASE-T</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Distancia máxima30 m (98.4 ft)</div><div style='margin-bottom: 10px;'>ConectorRJ45</div><div>MonitoreoDDM (Digital Diagnostic Monitoring)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><div style='margin-bottom: 10px;'>Factor de formaSFP+</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Material del chasisMetálico (baja interferencia EMI)</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Temperatura de operación0 a 70 °C (32 °F a 158 °F)</div><div>InstalaciónHot-pluggable</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><div style='margin-bottom: 10px;'>Transceptor SFP+ a RJ45</div><div>CompatibilidadAmplia gama de marcas de equipos de red</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión hot-pluggable sin interrumpir operación del equipo anfitrión
Característica 2	Monitoreo DDM en tiempo real para diagnóstico proactivo de enlaces
Característica 3	Chasis metálico con baja emisión EMI para entornos sensibles
Característica 4	Compatibilidad multimarca para integración flexible en infraestructuras existentes
Característica 5	Operación industrial 0 a 70 °C para condiciones de centro de datos
Característica 6	Conversión directa SFP+ a RJ45 sin necesidad de cables de fibra óptica