



Transceptor Óptico SFP+ Bidireccional / 10 Gbps / Monomodo 1270 & 1330 nm / Alcance 40 km (131,233 ft) / LC/UPC Simplex / DDM / Hot-Pluggable

SKU: LP-SFP-BD-10G-40 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: BIDI (1G/10G)

\$2,207.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">>Transceptores ópticos SFP+ bidireccionales diseñados para enlaces de alto desempeño sobre fibra monomodo. Permiten transmisión de datos a 10 Gbps con alcance de hasta 40 km (131,233 ft) utilizando longitudes de onda asimétricas de 1270 nm y 1330 nm. La arquitectura bidireccional sobre fibra simplex optimiza la infraestructura al reducir a la mitad el cableado requerido. La funcionalidad hot-pluggable permite la instalación y sustitución en caliente sin interrumpir la operación del equipo anfitrión, facilitando el mantenimiento y escalabilidad de redes críticas. Incluyen Digital Diagnostic Monitoring (DDM) para supervisión continua de parámetros de transmisión y recepción.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Transmisión: 10 Gbps sobre fibra monomodo<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Diseño bidireccional: longitudes de onda 1270 nm y 1330 nm<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Conector: LC/UPC simplex<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Alcance máximo: 40 km (131,233 ft)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Interfaz: SFP+ (Mini-GBIC) hot-pluggable<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Certificación láser: Clase 1<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Cumplimiento: RoHS<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Contenido: 2 piezas (par complementario)</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño Óptico</h4><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><p style="margin: 0;"><strong style="opacity: 0.9;">Velocidad: 10 Gbps</p><p style="margin: 0;"><strong style="opacity: 0.9;">Alcance: 40 km (131,233 ft)</p><p style="margin: 0;"><strong style="opacity: 0.9;">Conector: LC/UPC simplex</p><p style="margin: 0;"><strong style="opacity: 0.9;">Estándar: 1000BASE-BX</p><p style="margin: 0;"><strong style="opacity: 0.9;">DDM: Sí (Digital Diagnostic Monitoring)</p></div></div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><p style="margin: 0;"><strong style="opacity: 0.9;">Formato: SFP+ (Mini-GBIC)</p><p style="margin: 0;"><strong style="opacity: 0.9;">Instalación: Hot-pluggable</p><p style="margin: 0;"><strong style="opacity: 0.9;">Certificación láser: Clase 1</p><p style="margin: 0;"><strong style="opacity: 0.9;">Cumplimiento ambiental: RoHS</p></div></div></div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><p style="margin: 0;">> 2 transceptores SFP+ bidireccionales (par complementario con longitudes de onda cruzadas)</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión bidireccional sobre fibra monomodo simplex
Característica 2	Hot-pluggable para mantenimiento sin interrupción de servicio
Característica 3	DDM para monitoreo en tiempo real de parámetros ópticos
Característica 4	Compatibilidad multi-marca en entornos heterogéneos
Característica 5	Certificación láser Clase 1 para operación segura
Característica 6	Cumplimiento RoHS para instalaciones sustentables