



Transceptor SFP+ / 10 Gbps / Monomodo 1310 nm / Alcance 5 km (3.1 mi) / LC/UPC Dúplex / DDM

SKU: LP-SFP-10G-SM-5 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: 10G Duplex

\$612.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Transceptor óptico SFP+ (Mini-GBIC) diseñado para enlaces de alto desempeño sobre fibra monomodo. Permite transmisión de datos a 10 Gbps con longitud de onda de 1310 nm, alcanzando distancias de hasta 5 km (3.1 mi) mediante conectores LC/UPC dúplex. La tecnología DDM (Digital Diagnostic Monitoring) habilita el monitoreo en tiempo real de parámetros operativos críticos. La conexión en caliente (hot-pluggable) facilita la instalación y remoción sin interrumpir la operación del equipo anfitrión, reduciendo tiempos de mantenimiento en infraestructuras de red activas. El encapsulado metálico proporciona protección contra interferencias electromagnéticas para operación estable en entornos de alta densidad de equipos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Transmisión 10 Gbps sobre fibra monomodo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud de onda 1310 nm para mayor alcance<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alcance hasta 5 km (3.1 mi) en fibra monomodo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conectores LC/UPC dúplex para señal estable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tecnología DDM para monitoreo en tiempo real<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño metálico con baja interferencia EMI<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conexión hot-pluggable sin interrupción de operación<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad multi-marca para integración flexible</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Óptico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Tasa de transmisión: 10 Gbps</p><p style='margin: 6px 0;'>Estándar: 10GBASE</p><p style='margin: 6px 0;'>Longitud de onda: 1310 nm</p><p style='margin: 6px 0;'>Tipo de fibra: Monomodo</p><p style='margin: 6px 0;'>Alcance máximo: 5 km (3.1 mi)</p><p style='margin: 6px 0;'>Conectores: LC/UPC Dúplex</p><p style='margin: 6px 0;'>Diagnóstico: DDM (Digital Diagnostic Monitoring)</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Factor de forma: SFP+ (Mini-GBIC)</p><p style='margin: 6px 0;'>Material: Metal con blindaje EMI</p><p style='margin: 6px 0;'>Conexión: Hot-pluggable</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>• Transceptor SFP+ LPSPF10GSM5</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión hot-pluggable sin interrumpir operación del equipo anfitrión
Característica 2	Monitoreo en tiempo real de parámetros ópticos mediante DDM
Característica 3	Diseño metálico con blindaje EMI para entornos industriales
Característica 4	Compatibilidad multi-marca para integración flexible
Característica 5	Conectores LC/UPC dúplex para estabilidad de señal en enlaces críticos
Característica 6	Optimizado para demanda creciente de transmisión de datos de alta densidad