



Transceptor SFP / Monomodo / 1.25 Gbps / 1310 nm / LC/UPC Dúplex / DDM / Alcance 5 km (3.1 mi)

SKU: LP-SFP-1G-SM-5 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: 1G Duplex

\$259.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Transceptor óptico SFP (Mini-GBIC) diseñado para enlaces de alto desempeño sobre fibra óptica monomodo. Soporta transmisión a 1.25 Gbps con longitud de onda de 1310 nm y alcance de hasta 5 km (3.1 mi). La arquitectura hot-pluggable permite la instalación y extracción en caliente sin interrumpir la operación del equipo host, facilitando el mantenimiento y la escalabilidad de la red. Incluye funcionalidad DDM (Digital Diagnostic Monitoring) para supervisión en tiempo real de parámetros críticos del enlace. Compatible con múltiples plataformas de equipos de red, ofreciendo flexibilidad en entornos heterogéneos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Transceptor SFP para fibra óptica monomodo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Velocidad de transmisión: 1.25 Gbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud de onda: 1310 nm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conectores LC/UPC dúplex<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Soporte DDM para diagnóstico digital<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alcance máximo: 5 km (3.1 mi)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Interfaz hot-pluggable<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad multi-marca: Ruijie, Cisco, MikroTik, Ubiquiti</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Estándar: 1000BASE</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Longitud de onda: 1310 nm</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Fibra: Monomodo</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>DDM: Soportado</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Formato: SFP (Mini-GBIC)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Conectores: LC/UPC dúplex</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Interfaz: Hot-pluggable</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ruijie<p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cisco<p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>MikroTik<p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ubiquiti</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Hot-pluggable para instalación sin interrupción del servicio
Característica 2	DDM integrado para monitoreo digital de parámetros en tiempo real
Característica 3	Compatibilidad multi-marca: Ruijie, Cisco, MikroTik, Ubiquiti
Característica 4	Conectores LC/UPC dúplex para enlaces de baja pérdida de inserción
Característica 5	Optimizado para redes 1000BASE con alta demanda de transmisión
Característica 6	Longitud de onda 1310 nm para transmisión estable en monomodo