



SKU: LP-SFP-1G-SM-40 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Transceptores de Fibra

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;">

<div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Transceptor óptico SFP (Mini-GBIC) diseñado para enlaces de alto desempeño sobre fibra óptica monomodo. Opera a una longitud de onda de 1310 nm con capacidad de transmisión de datos a 1.25 Gbps conforme al estándar 1000BASE-E.

La arquitectura hot-pluggable permite la instalación y remoción en caliente sin interrumpir la operación del equipo host, facilitando el mantenimiento y escalabilidad de la infraestructura de red. Incorpora funcionalidad DDM (Digital Diagnostic Monitoring) para la supervisión en tiempo real de parámetros críticos del enlace óptico. Compatible con múltiples marcas líderes del mercado, optimizando la flexibilidad en entornos de red heterogéneos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style-type: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Conexión en caliente (hot-pluggable) para instalación sin interrupción<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad multi-marca para entornos heterogéneos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Transmisión a 1.25 Gbps en longitud de onda 1310 nm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Alcance máximo de 40 km (131233.6 ft) en fibra monomodo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectores LC/APC dúplex para fibra óptica monomodo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Monitoreo DDM (Digital Diagnostic Monitoring) integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Seguridad Láser Clase I<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Cumplimiento RoHS</div><div style='flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 10px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style-type: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de transceptor: SFP (Mini-GBIC)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Estándar: 1000BASE-SX<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Velocidad de transmisión: 1.25 Gbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud de onda: 1310 nm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipos de fibra: Monomodo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alcanse máximo: 40 km (131233.6 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conectores: LC/APC dúplex<li style='padding: 6px 0;'>Monitoreo: DDM (Digital Diagnostic Monitoring)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 10px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas & Eléctricas</h4><ul style='list-style-type: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Factor de forma: SFP<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Instalación: Hot-pluggable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Seguridad láser: Clase I<li style='padding: 6px 0;'>Cumplimiento ambiental: RoHS</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 10px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style-type: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0;'>Transceptor óptico SFP</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión en caliente sin interrupción del equipo anfitrión
Característica 2	Compatibilidad multi-marca para entornos heterogéneos
Característica 3	Monitoreo DDM en tiempo real de parámetros ópticos
Característica 4	Cumplimiento Clase 1 de seguridad láser
Característica 5	Conectores LC dúplex para enlaces de alta confiabilidad
Característica 6	Certificación RoHS para operación sustentable