



Transceptor SFP / Monomodo 1310 nm / 1.25 Gbps / 1000BASE-EX / LC/UPC Dúplex / DDM / 60 km (196.9 ft)

SKU: LP-SFP-1G-SM-60 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: 1G Duplex

\$380.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Transceptor óptico SFP (Mini-GBIC) diseñado para enlaces de alto desempeño sobre fibra óptica monomodo. Opera a una longitud de onda de 1310 nm con velocidad de 1.25 Gbps conforme al estándar 1000BASE-EX, permitiendo transmisiones hasta 60 km (196.9 ft). La interfaz LC/UPC dúplex garantiza conexiones de baja pérdida, mientras que la función DDM (Digital Diagnostic Monitoring) habilita la supervisión en tiempo real de parámetros críticos del módulo. La arquitectura hot-pluggable facilita la instalación y remoción en puertos SFP compatibles sin interrumpir la operación del equipo host. Compatible con múltiples marcas para despliegues heterogéneos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Transceptor SFP monomodo 1310 nm, 1.25 Gbps<li style='margin-bottom: 8px;'>Conectores LC/UPC dúplex para fibra óptica<li style='margin-bottom: 8px;'>Distancia de transmisión hasta 60 km (196.9 ft)<li style='margin-bottom: 8px;'>Soporte DDM (Digital Diagnostic Monitoring)<li style='margin-bottom: 8px;'>Operación continua en rango de temperatura 0 a 70°C<li style='margin-bottom: 8px;'>Cumplimiento RoHS y seguridad láser Clase 1<li style='margin-bottom: 8px;'>Conexión hot-pluggable sin interrupción del equipo anfitrión<li style='margin-bottom: 0;'>Compatibilidad multimarca para integración flexible</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Desempeño</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de transceptorSFP (Mini-GBIC)</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de fibraMonomodo</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud de onda1310 nm</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Velocidad de datos1.25 Gbps</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Estándar1000BASE-EX</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>ConectoresLC/UPC Dúplex</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 0;'>DDMSoportado</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Físicas y Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de temperatura0 a 70°C</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Seguridad láserClase 1</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 0;'>Cumplimiento ambientalRoHS</div></div></div></div><div style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Contenido del Paquete</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 0;'>Transceptor SFP1 unidad</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión hot-pluggable sin interrupción del equipo anfitrión
Característica 2	DDM para monitoreo digital de diagnóstico en tiempo real
Característica 3	Operación estable de 0 a 70°C en entornos exigentes
Característica 4	Seguridad láser Clase 1 y cumplimiento RoHS
Característica 5	Compatibilidad multimarca para integración flexible
Característica 6	Alcance de 60 km para enlaces metropolitanos extendidos