



Transceptor SFP+ / 10 Gbps / Monomodo 1550 nm / Alcance 40 km (131,233 ft) / LC/UPC Dúplex / DDM / Hot-Pluggable

SKU: LP-SFP-10G-SM-40 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: 10G Duplex

\$3,398.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Transceptor óptico SFP+ diseñado para enlaces de alto desempeño sobre fibra monomodo. Opera a una longitud de onda de 1550 nm con capacidad de transmisión de 10 Gbps conforme al estándar 10GBASE-ER, alcanzando distancias de hasta 40 km (131,233 ft). La tecnología DDM (Digital Diagnostic Monitoring) permite el monitoreo en tiempo real de parámetros críticos del enlace óptico. La arquitectura hot-pluggable facilita la instalación y remoción en puertos SFP+ compatibles sin interrumpir la operación del equipo host. El chasis metálico minimiza la interferencia electromagnética, garantizando estabilidad en entornos de red sensibles. Diseñado para compatibilidad multimarca, optimiza la integración en infraestructuras de fibra óptica existentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Transceptor SFP+ 10 Gbps sobre fibra monomodo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud de onda 1550 nm para mayor alcance<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Distancia de transmisión hasta 40 km (131,233 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conectores LC/UPC dúplex para conexión segura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tecnología DDM para monitoreo en tiempo real<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño metálico con baja interferencia EMI<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conexión en caliente (hot-pluggable)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de transceptor: SFP+ (Mini-GBIC)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Estándar: 10GBASE-ER<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de fibra: Monomodo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud de onda: 1550 nm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alcance máximo: 40 km (131,233 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conectores: LC/UPC Dúplex<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Monitoreo: DDM (Digital Diagnostic Monitoring)</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material del chasis: Metal (baja interferencia EMI)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Factor de forma: Hot-pluggable<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad: Multimarca</div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Transceptor SFP+ LPSFP10GSM40</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo en tiempo real de parámetros ópticos con DDM
Característica 2	Instalación en caliente sin interrupción del equipo anfitrión
Característica 3	Diseño metálico con baja emisión de interferencia electromagnética
Característica 4	Compatibilidad multimarca para entornos heterogéneos
Característica 5	Optimización de enlaces de fibra óptica de alto rendimiento
Característica 6	Conectores LC/UPC dúplex para conexión estable y segura