



Transceptor Óptico SFP+ / Monomodo 10 Gbps / 1550 nm / Alcance 60 km (196.8 ft) / LC/UPC Dúplex / DDM / Hot-Pluggable

SKU: LP-SFP-10G-SM-60 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: 10G Duplex

\$6,496.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>>Transceptor óptico SFP+ diseñado para enlaces de alto desempeño sobre fibra monomodo a 10 Gbps. Opera a una longitud de onda de 1550 nm con conectores LC/UPC dúplex, alcanzando distancias de transmisión de hasta 60 km (196.8 ft). La funcionalidad hot-pluggable permite la instalación y remoción en caliente sin interrumpir la operación del equipo anfitrión, facilitando tareas de mantenimiento y expansión de red. Incorpora DDM (Digital Diagnostic Monitoring) para supervisión continua de parámetros críticos del enlace óptico. Compatible con puertos SFP+ de múltiples fabricantes, optimizando la flexibilidad en despliegues heterogéneos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Formato: SFP+ (Mini-GBIC) hot-pluggable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tasa de datos: 10 Gbps (10GBASE-ER)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Fibra: Monomodo (SMF)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud de onda: 1550 nm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conectores: LC/UPC dúplex<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tasa de datos: 10 Gbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alcance máximo: 60 km (196.8 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Monitoreo: DDM (Digital Diagnostic Monitoring)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Seguridad láser: Clase 1<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cumplimiento: RoHS, EMI<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad: Multimarca en puertos SFP+</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud de onda Tx: 1550 nm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alcance: 60 km (196.8 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fibra: Monomodo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>DDM: Soportado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conectores: LC/UPC dúplex<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Hot-pluggable: Sí<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Seguridad láser: Clase 1<li style='padding: 6px 0;'>Cumplimiento: RoHS, EMI</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0;'>Transceptor óptico SFP+ LPSFP10GSM60</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Hot-pluggable para mantenimiento sin interrupción de servicio
Característica 2	DDM para monitoreo en tiempo real de parámetros ópticos
Característica 3	Alcance extendido de 60 km en fibra monomodo
Característica 4	Compatibilidad multimarca en equipos con puertos SFP+
Característica 5	Clase 1 de seguridad láser para operación segura
Característica 6	Cumplimiento RoHS y normativas EMI para entornos regulados