



Transceptor Óptico SFP+ / 10 Gbps / Monomodo 1550 nm / Alcance 100 km (328,084 ft) / LC/UPC Dúplex / DDM / 10GBASE-ZR

SKU: LP-SFP-10G-SM-100 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: 10G Duplex

\$11,247.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Transceptor óptico SFP+ hot-pluggable diseñado para enlaces de alto desempeño sobre fibra monomodo. Permite transmisión a 10 Gbps con alcance de hasta 100 km en topologías punto a punto, operando a longitud de onda de 1550 nm conforme al estándar 10GBASE-ZR. La conexión en caliente facilita la instalación y remoción sin interrumpir la operación del equipo anfitrión, reduciendo tiempos de mantenimiento y ventanas de servicio. Incluye monitoreo DDM (Digital Diagnostic Monitoring) para supervisión remota de parámetros críticos del enlace. Compatible con más de 30 marcas líderes de equipamiento de red, ofreciendo flexibilidad en entornos multi-vendor. Cumple con estándares de seguridad láser Clase 1 y directiva RoHS.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Factor de forma: SFP+ (Mini-GBIC)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tasa de datos: 10 Gbps<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Estándar: 10GBASE-ZR<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de fibra: Monomodo (SMF)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Longitud de onda: 1550 nm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alcance máximo: 100 km (328,084 ft)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conectores: LC/UPC dúplex<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Monitoreo: DDM (Digital Diagnostic Monitoring)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conexión en caliente (hot-pluggable)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad multi-marca: más de 30 fabricantes<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Seguridad láser: Clase 1<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cumplimiento ambiental: RoHS</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tasa de transmisión: 10 Gbps<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Estándar óptico: 10GBASE-ZR<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Longitud de onda TX/RX: 1550 nm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alcance en fibra monomodo: 100 km (328,084 ft)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de fibra soportada: Monomodo (SMF)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Monitoreo DDM: Temperatura, voltaje, bias current, potencia óptica TX/RX</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conectores: LC/UPC dúplex<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Interfaz eléctrica: SFI (SerDes Framer Interface)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conexión en caliente: Sí (hot-pluggable)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Clasificación láser: Clase 1<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cumplimiento: RoHS</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Transceptor óptico SFP+ LPSFP10GSM100</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión en caliente sin interrumpir operación del equipo anfitrión
Característica 2	Compatibilidad multi-marca con más de 30 fabricantes líderes
Característica 3	Monitoreo DDM en tiempo real para diagnóstico remoto de enlaces
Característica 4	Seguridad láser Clase 1 y cumplimiento RoHS para entornos regulados
Característica 5	Instalación plug-and-play en puertos SFP+ sin configuración adicional
Característica 6	Optimización de rendimiento para enlaces punto a punto de larga distancia