



Transceptor SFP+ / 10 Gbps / Monomodo 1550 nm / Alcance 80 km (49.7 mi) / LC/UPC Dúplex / DDM / Hot-Pluggable

SKU: LP-SFP-10G-SM-80 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: 10G Duplex

\$7,454.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Transceptor óptico SFP+ diseñado para enlaces de alto desempeño sobre fibra monomodo. Opera a 10 Gbps con longitud de onda de 1550 nm, alcanzando distancias de hasta 80 km (49.7 mi) mediante conectores LC/UPC dúplex. La arquitectura hot-pluggable permite la instalación y extracción en caliente sin interrumpir la operación del equipo anfitrión, facilitando tareas de mantenimiento y escalabilidad en infraestructuras críticas. Incorpora funcionalidad DDM (Digital Diagnostic Monitoring) para supervisión en tiempo real de parámetros ópticos y eléctricos del enlace. Diseñado con compatibilidad multimarca para integración en entornos de red heterogéneos, optimizando el rendimiento de soluciones de fibra óptica en aplicaciones de transmisión de datos de alta demanda.

• Características Generales

- Transceptor SFP+ monomodo 10 Gbps a 1550 nm
- Conectores LC/UPC dúplex para fibra óptica
- Distancia de transmisión hasta 80 km (49.7 mi)
- Soporte DDM para monitoreo en tiempo real
- Certificado láser Clase 1 y cumplimiento RoHS

Hot-pluggable sin interrupción del equipo

Desempeño

Tipo de transceptor: SFP+ (Mini-GBIC)

Tasa de datos: 10 Gbps

Estándar: 10GBASE-ZR

Longitud de onda: 1550 nm

Distancia máxima: 80 km (49.7 mi)

Tipo de fibra: Monomodo

Conectores: LC/UPC dúplex

DDM: Soportado

Físicas y Eléctricas

Clasificación láser: Clase 1

Hot-pluggable: Sí

Cumplimiento ambiental: RoHS

Contenido del Paquete

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Hot-pluggable para mantenimiento sin interrupción de servicio
Característica 2	DDM en tiempo real para diagnóstico remoto de enlace
Característica 3	Alcance extendido de 80 km para enlaces metropolitanos
Característica 4	Compatibilidad multimarca para entornos heterogéneos
Característica 5	Láser Clase 1 para operación segura en instalaciones
Característica 6	Cumplimiento RoHS para infraestructura sustentable