



Transceptor Óptico SFP / Monomodo / 1.25 Gbps / 1550 nm / Alcance 80 km (262.4 ft) / LC/UPC Dúplex / DDM

SKU: LP-SFP-1G-SM-80    Marca: LINKEDPRO BY EPCOM    Categoría: Transceptores de Fibra

\$861.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='margin-bottom: 30px;\*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Transceptor óptico SFP (Mini-GBIC) diseñado para enlaces de alto desempeño sobre fibra monomodo. Opera a una longitud de onda de 1550 nm con tasa de transmisión de 1.25 Gbps conforme al estándar 1000BASE-ZX, alcanzando distancias de hasta 80 km (262.4 ft). La arquitectura hot-pluggable permite su instalación y extracción en puertos SFP compatibles sin interrumpir la operación del equipo host, facilitando tareas de mantenimiento y expansión de infraestructura. Incorpora funcionalidad DDM (Digital Diagnostic Monitoring) para supervisión en tiempo real de parámetros críticos del enlace óptico. Los conectores LC/UPC en configuración dúplex optimizan la densidad de puertos en equipos de telecomunicaciones y centros de datos. Certificación láser Clase 1 garantiza operación segura en entornos profesionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;\*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;\*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Formato: SFP (Mini-GBIC) hot-pluggable</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Estándar: 1000BASE-ZX</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Velocidad de transmisión: 1.25 Gbps</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Fibra: Monomodo (SMF)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Longitud de onda: 1550 nm</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Alcance máximo: 80 km (262.4 ft)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Conectores: LC/UPC dúplex</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• DDM: Soporte para monitoreo digital de diagnósticos</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Clasificación láser: Clase 1</li><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Compatibilidad: Multimarca para entornos heterogéneos</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Velocidad: 1.25 Gbps</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Estándar: 1000BASE-ZX</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Longitud de onda TX: 1550 nm</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Alcance: 80 km (262.4 ft)</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Fibra soportada: Monomodo</li><li style='padding: 6px 0;\*>DDM: Monitoreo en tiempo real</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Formato: SFP (Mini-GBIC)</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Conectores: LC/UPC dúplex</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Instalación: Hot-pluggable</li><li style='padding: 6px 0;\*>Seguridad láser: Clase 1</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>1 transceptor SFP</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Hot-pluggable para mantenimiento sin interrupción de servicio     |
| Característica 2 | Monitoreo en tiempo real de parámetros ópticos vía DDM            |
| Característica 3 | Clase 1 láser para operación segura en entornos profesionales     |
| Característica 4 | Alta densidad de conexión con formato compacto SFP                |
| Característica 5 | Compatibilidad multimarca para entornos heterogéneos              |
| Característica 6 | Optimizado para enlaces metropolitanos y redes de campus extensos |