



Transceptor SFP / Multimodo / 1310 nm / 1.25 Gbps / 1000BASE-SX / LC/UPC Dúplex / DDM / 2 km (6561.7 ft)

SKU: LP-SFP-1G-MM-2 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: 1G Duplex

\$327.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El transceptor SFP multimodo está diseñado para enlaces de alto desempeño sobre fibra óptica en redes Gigabit Ethernet, operando a 1.25 Gbps con longitud de onda de 1310 nm y estándar 1000BASE-SX. Su conector LC/UPC dúplex permite una transmisión confiable hasta 2 km (6561.7 ft), mientras que la función DDM facilita el monitoreo digital de diagnóstico en tiempo real. La carcasa metálica minimiza la interferencia EMI y la conexión hot-pluggable permite su instalación o retiro sin interrumpir la operación del equipo anfitrión. Además, soporta temperaturas de 0 a 70 °C, es compatible con más de 25 marcas líderes y cumple con certificación láser Clase 1 y RoHS.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; color: inherit; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px; margin-bottom: 12px;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Estándar: 1000BASE-SX<li style='margin-bottom: 8px;'>Velocidad de transmisión: 1.25 Gbps<li style='margin-bottom: 8px;'>Longitud de onda: 1310 nm<li style='margin-bottom: 8px;'>Alcance: hasta 2 km (6561.7 ft) sobre fibra óptica multimodo<li style='margin-bottom: 8px;'>Conector: LC/UPC dúplex<li style='margin-bottom: 8px;'>Tipo: Transceptor SFP hot-pluggable</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; color: inherit; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px; margin-bottom: 12px;'>Físicas / Eléctricas y Ambientales</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Temperatura de operación: 0 a 70 °C<li style='margin-bottom: 8px;'>Material de carcasa: metal para baja interferencia EMI<li style='margin-bottom: 8px;'>Conexión hot-pluggable sin interrumpir el equipo anfitrión<li style='margin-bottom: 8px;'>Interferencia reducida gracias a construcción metálica</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; color: inherit; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px; margin-bottom: 12px;'>Cumplimiento y Compatibilidad</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>DDM: monitoreo digital de diagnóstico<li style='margin-bottom: 8px;'>Certificación láser: Clase 1<li style='margin-bottom: 8px;'>Cumplimiento: RoHS<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatible con más de 25 marcas líderes</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión hot-pluggable que evita interrupciones en el equipo anfitrión
Característica 2	Carcasa metálica que reduce la interferencia EMI
Característica 3	Operación confiable de 0 a 70 °C
Característica 4	Compatible con más de 25 marcas líderes
Característica 5	Certificación láser Clase 1 para uso seguro
Característica 6	Cumplimiento RoHS y materiales libres de sustancias peligrosas