



Transceptor Óptico SFP+ / 10Gbps / Monomodo / 1310nm / 10km / 32.8ft / LC

SKU: OSX010000 Marca: HUAWEI Categoría: Transceptores de Fibra

\$7,095.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px; text-align: justify;'>Este transceptor óptico SFP+ está diseñado para redes de área local de alta velocidad que requieren conectividad confiable a 10 Gbps. Compatible con el estándar 10GBASE-LR, opera sobre fibra monomodo con una longitud de onda de 1310 nm, alcanzando distancias de hasta 10 km (32,808 pies). Su factor de forma compacto SFP+ permite una fácil integración en switches, routers y equipos de red compatibles, mientras que las funciones de monitoreo digital DDM proporcionan visibilidad en tiempo real del rendimiento del enlace óptico.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 28px; font-size: 16px; font-weight: 600;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Velocidad de transmisión: 10 Gbit/sAlcance: hasta 10 km en fibra monomodo (SMF)Longitud de onda central: 1310 nmConector óptico LC simplexMonitoreo digital DDM soportadoTemperatura de operación: 0°C a 70°C (32°F a 158°F)<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 28px; font-size: 16px; font-weight: 600;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Factor de Forma</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>SFP+ estándar</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Aplicación</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>10GBASE-LR</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de Conector</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>LC simplex</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de Fibra</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>Monomodo (SMF)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Velocidad de Transmisión</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>10 Gbit/s</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Distancia de Transmisión</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>10 km (32,808 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Temperatura de Operación</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>0°C a 70°C (32°F a 158°F)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>DDM</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>Soportado</div></div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 28px; font-size: 16px; font-weight: 600;'>Características Ópticas de Transmisión</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Longitud de Onda Central</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>1310 nm</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Potencia Óptica Máxima (Tx)</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>0.5 dBm</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Relación de Extinción Mínima</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>3.5 dB</div></div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 28px; font-size: 16px; font-weight: 600;'>Características Ópticas de Recepción</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Potencia Óptica Mínima (Tx)</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>-8.2 dBm</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Sensibilidad RX</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>-12.6 dBm</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Potencia de Sobrecarga</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>0.5 dBm</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión de alta velocidad a 10 Gbps
Característica 2	Alcance de 10 km en fibra monomodo
Característica 3	Potencia óptica optimizada -8.2 a 0.5 dBm
Característica 4	Monitoreo digital DDM integrado
Característica 5	Operación confiable de 0°C a 70°C
Característica 6	Conector LC simplex de baja pérdida