



Transceptor Óptico SFP+ / 10 Gbps / Monomodo / 1550 nm / 40 km / 131 pies / LC / DDM

SKU: OSX040N01 Marca: HUAWEI Categoría: Transceptores de Fibra

\$4,631.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Este transceptor óptico SFP+ está diseñado para redes de alta velocidad que requieren transmisión confiable a larga distancia sobre fibra monomodo. Opera a 10 Gbps con una longitud de onda de 1550 nm, permitiendo un alcance de hasta 40 km (131 pies) sin degradación significativa de la señal. La inclusión de monitoreo óptico digital (DDM) permite la supervisión en tiempo real de parámetros críticos como potencia de transmisión, recepción y temperatura del módulo. Su rango de temperatura de operación de 0°C a 70°C garantiza desempeño estable en diversos entornos de centro de datos y telecomunicaciones.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px;'>Velocidad de transmisión: 10 Gbit/sAlcance en fibra monomodo (SMF): 40 kmLongitud de onda central de transmisión: 1550 nmConector LC simplex de alta precisiónMonitoreo óptico digital DDM soportadoTemperatura de funcionamiento: 0°C a 70°C (32°F a 158°F)Estándar de aplicación: 10GBASE-ER<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Información General</h4><table style='color: inherit; background-color: transparent; width: 100%; font-size: 13px; border-collapse: collapse;'><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Factor de forma</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>SFP+</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Estándar</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>10GBASE-ER</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Tipo de conector</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>LC</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Tipo de fibra</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>SMF (monomodo)</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Velocidad</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>10 Gbit/s</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Distancia</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>40 km</td></tr></table></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Recepción Óptica</h4><table style='color: inherit; background-color: transparent; width: 100%; font-size: 13px; border-collapse: collapse;'><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Sensibilidad RX</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>-14,1 dBm</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Potencia de sobrecarga</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>+4,0 dBm</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Relación de extinción mín.</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>>3,0 dB</td></tr></table></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Condiciones Ambientales</h4><table style='color: inherit; background-color: transparent; width: 100%; font-size: 13px; border-collapse: collapse;'><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Temperatura operación</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>0°C a 70°C</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Equivalente</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>>32°F a 158°F</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Funciones Avanzadas</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>DDM/DOM</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Potencia, temperatura, voltaje</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Soportado</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Monitoreo en tiempo real</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Si</td></tr></table></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión de alta velocidad a 10 Gbps
Característica 2	Alcance extendido de 40 km en fibra monomodo
Característica 3	Monitoreo óptico digital DDM integrado
Característica 4	Operación estable de 0°C a 70°C
Característica 5	Conector LC simplex de alta precisión
Característica 6	Longitud de onda 1550 nm para baja atenuación