



Transceptor Óptico SFP+ / 10 Gbps / Multimodo / 850 nm / LC / Hasta 300 m (984 pies) / DDM

SKU: OMXD30000 Marca: HUAWEI Categoría: Transceptores de Fibra

\$2,665.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'> <p style='margin-bottom: 16px; text-align: justify;'>Este transceptor óptico SFP+ está diseñado para redes de datos de alta velocidad que requieren conectividad de 10 Gbps sobre fibra multimodo. Opera a una longitud de onda de 850 nm mediante conector LC, ofreciendo una solución compacta y eficiente para centros de datos, redes empresariales e infraestructuras de telecomunicaciones. Su compatibilidad con múltiples categorías de fibra multimodo (OM1 a OM4) proporciona flexibilidad para distintas instalaciones existentes, mientras que la función DDM permite supervisar parámetros críticos del enlace en tiempo real.</p> <h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'> Velocidad de transmisión de 10 Gbit/s para enlaces de alta capacidad Monitoreo DDM en tiempo real para diagnóstico proactivo del enlace Conector LC para fibra óptica multimodo con baja pérdida de inserción Longitud de onda central de 850 nm optimizada para cortas distancias Rango de temperatura de operación de 0°C a 70°C (32°F a 158°F) Factor de forma SFP+ estándar para compatibilidad universal <h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'> <div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'> <div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; color: inherit;'>Información Básica</div> <div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.7;'> <div>Factor de forma: SFP+ </div> <div>Estándar de aplicación: 10GBASE-SR </div> <div>Tipo de conector: LC </div> <div>Tipo de fibra óptica: MMF (multimodo) </div> <div>Opciones DDM: Soportadas </div> </div> <div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'> <div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; color: inherit;'>Rendimiento</div> <div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.7;'> <div>Velocidad de transmisión: 10 Gbit/s </div> <div>Longitud de onda central: 850 nm </div> <div>Potencia óptica máx. de transmisión: -1,0 dBm </div> </div> <div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'> <div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; color: inherit;'>Distancia de Transmisión</div> <div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.7;'> <div>MMF (160 MHz·km, 62,5 μm): 0,026 km (85 pies) </div> <div>OM1: 0,033 km (108 pies) </div> <div>MMF (400 MHz·km, 50 μm): 0,066 km (217 pies) </div> <div>OM2: 0,082 km (269 pies) </div> <div>OM3: 0,3 km (984 pies) </div> <div>OM4: 0,4 km (1.312 pies) </div> </div> <div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'> <div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; color: inherit;'>Condiciones Ambientales</div> <div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.7;'> <div>Temperatura de funcionamiento: 0°C a 70°C (32°F a 158°F) </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo DDM en tiempo real integrado
Característica 2	Compatible con fibra OM1, OM2, OM3 y OM4
Característica 3	Operación estable de 0°C a 70°C
Característica 4	Conector LC de inserción rápida y baja pérdida
Característica 5	Factor de forma SFP+ estándar para fácil instalación
Característica 6	Longitud de onda 850 nm para redes de corto alcance