



SKU: LP-SFP-1G-SM-10 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: 1G Duplex

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

0.9;"/>Transceptor óptico SFP (Mini-GBIC) diseñado para enlaces de alto desempeño sobre fibra óptica monomodo. Opera a una longitud de onda de 1310 nm con velocidad de 1.25 Gbps conforme al estándar 1000BASE-LX, alcanzando distancias de transmisión de hasta 10 km (6.2 mi). La arquitectura hot-pluggable permite su instalación o extracción en puertos SFP compatibles sin interrumpir la operación del equipo anfitrión, facilitando el mantenimiento y las expansiones de red.

Incorpora funcionalidad DDM (Digital Diagnostic Monitoring) para supervisión en tiempo real de parámetros críticos del enlace óptico. Diseñado para operar en rangos de temperatura de 0 a 70°C, cumple con normativas RoHS y clasificación de seguridad láser Clase 1.

Características

- Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Transceptor SFP monomodo 1310 nm, 1.25 Gbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectores LC/UPC dúplex para fibra óptica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Distancia de transmisión hasta 10 km (6.2 mi)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Soporte DDM para monitoreo en tiempo real<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Operación en temperatura de 0 a 70°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.6); border-radius: 50%; margin-right: 10px;'>Cumplimiento RoHS y seguridad láser Clase 1</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Desempeño</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Tipo de transceptor: SFP (Mini-GBIC)</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Tipo de fibra: Monomodo</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Longitud de onda: 1310 nm</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Velocidad de datos: 1.25 Gbps</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Estándar: 1000BASE-LX</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Distancia máxima: 10 km (6.2 mi)</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Conectores: LC/UPC dúplex</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.8;'>DDM: Soportado</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Físicas y Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Rango de temperatura: 0 a 70°C</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Clasificación láser: Clase 1</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Cumplimiento ambiental: RoHS</div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='margin-bottom: 15px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Incluido: Transceptor SFP monomodo 1310 nm</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión hot-pluggable sin interrumpir operación del equipo anfitrión
Característica 2	Monitoreo en tiempo real de parámetros ópticos mediante DDM
Característica 3	Compatibilidad multi-marca para entornos heterogéneos
Característica 4	Operación estable de 0 a 70°C en condiciones industriales
Característica 5	Seguridad láser Clase 1 sin riesgo para instaladores
Característica 6	Cumplimiento RoHS para instalaciones con restricciones ambientales