



Transceptor Óptico SFP+ / Multimodo 850 nm / 10 Gbps / 10GBASE-SR / LC/UPC Dúplex / DDM / 550 m (1804.5 ft)

SKU: LP-SFP-10G-MM-550 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: 10G Duplex

\$480.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Transceptor óptico SFP+ multimodo diseñado para enlaces de alto desempeño sobre fibra óptica en infraestructuras de red de 10 Gbps. Operación hot-pluggable que permite la instalación y remoción en caliente sin interrumpir la operación del equipo anfitrión, facilitando el mantenimiento y escalabilidad de centros de datos. Soporta el estándar 10GBASE-SR con longitud de onda de 850 nm, alcanzando distancias de hasta 550 m (1804.5 ft) mediante conectores LC/UPC dúplex. Incluye funcionalidad DDM (Digital Diagnostic Monitoring) para la supervisión continua de parámetros críticos del enlace óptico. Diseñado para operar en rangos de temperatura de 0 a 70°C, con certificación láser Clase 1 y cumplimiento RoHS.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Formato: SFP+ (Mini-GBIC)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo de fibra: Multimodo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Velocidad: 10 Gbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Estándar: 10GBASE-SR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud de onda: 850 nm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conectores: LC/UPC Dúplex<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Distancia máxima: 550 m (1804.5 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• DDM: Soportado (Digital Diagnostic Monitoring)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Instalación: Hot-pluggable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Certificación láser: Clase 1<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cumplimiento ambiental: RoHS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango de temperatura operativa: 0 a 70°C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Velocidad: 10 Gbps<li style='padding: 6px 0;'>• Estándar: 10GBASE-SR<li style='padding: 6px 0;'>• Longitud de onda: 850 nm<li style='padding: 6px 0;'>• Distancia máxima: 550 m (1804.5 ft)<li style='padding: 6px 0;'>• Tipo de fibra: Multimodo<li style='padding: 6px 0;'>• DDM: Soportado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Formato: SFP+ (Mini-GBIC)<li style='padding: 6px 0;'>• Conectores: LC/UPC Dúplex<li style='padding: 6px 0;'>• Instalación: Hot-pluggable<li style='padding: 6px 0;'>• Certificación láser: Clase 1<li style='padding: 6px 0;'>• Cumplimiento: RoHS<li style='padding: 6px 0;'>• Temperatura operativa: 0 a 70°C</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Transceptor SFP+ multimodo 10 Gbps</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Hot-pluggable para instalación sin interrupción de servicio
Característica 2	DDM para monitoreo en tiempo real de parámetros ópticos
Característica 3	Operación 0 a 70°C en ambientes de centro de datos exigentes
Característica 4	Certificación láser Clase 1 para operación segura
Característica 5	Compatible con múltiples marcas de equipos de red
Característica 6	Bajo consumo energético con cumplimiento RoHS