



Transceptor Óptico SFP28 / 25 Gbps / Multimodo 850 nm / Alcance 300 m (984.3 ft) / LC/UPC Dúplex / DDM

SKU: LP-SFP28-25G-MM-300 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: 25G Duplex

\$1,499.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Transceptor óptico SFP28 diseñado para enlaces de alto desempeño sobre fibra multimodo en redes de 25 Gbps. La tecnología hot-pluggable permite la instalación y extracción en caliente sin interrumpir la operación del equipo anfitrión, facilitando tareas de mantenimiento y expansión de infraestructura. Incorpora monitoreo digital DDM para supervisión en tiempo real de parámetros críticos del enlace óptico. Compatible con múltiples plataformas de switches, optimiza la transmisión de datos en centros de datos y redes empresariales con alta densidad de tráfico.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Formato: SFP28 (Mini-GBIC)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Velocidad: 25 Gbps (25GBASE-SR)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo de fibra: Multimodo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud de onda: 850 nm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alcance máximo: 300 m (984.3 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conector: LC/UPC dúplex<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Hot-pluggable: Sí<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• DDM (Digital Diagnostic Monitoring): Sí<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Certificación láser: Clase 1<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Certificación: RoHS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango de temperatura operativa: 0°C a 70°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad: Ruijie, Cisco</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Tasa de datos: 25 Gbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Estándar: 25GBASE-SR<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Longitud de onda TX/RX: 850 nm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Alcance: 300 m (984.3 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Tipo de fibra: Multimodo (MMF)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>DDM: Monitoreo digital integrado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Formato: SFP28<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Conector: LC/UPC dúplex<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Interfaz eléctrica: Hot-pluggable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Certificación láser: Clase 1<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Temperatura operativa: 0°C a 70°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Cumplimiento: RoHS</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>1x Transceptor SFP28 LP5FP2825GMM300<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Documentación de compatibilidad</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo digital DDM en tiempo real de parámetros ópticos
Característica 2	Hot-pluggable para mantenimiento sin interrupción de servicio
Característica 3	Operación industrial extendida de 0°C a 70°C
Característica 4	Compatibilidad multiplataforma con switches de diversas marcas
Característica 5	Certificación láser Clase 1 para operación segura en entornos corporativos
Característica 6	Conectores LC/UPC dúplex estandarizados para despliegue rápido