



Transceptor SFP / 1.25 Gbps / Multimodo 850 nm / 1000BASE-SX / LC/UPC Dúplex / 550 m (1804.5 ft) / DDM / Hot-Pluggable

SKU: LP-SFP-1G-MM-550 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: 1G Duplex

\$265.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Transceptor óptico SFP (Mini-GBIC) diseñado para enlaces de alto desempeño sobre fibra óptica multimodo. Opera a una velocidad de transmisión de 1.25 Gbps en longitud de onda de 850 nm conforme al estándar 1000BASE-SX, con alcance máximo de 550 m (1804.5 ft). La arquitectura hot-pluggable permite su instalación y desinstalación en puertos compatibles SFP sin interrumpir la operación del equipo anfitrión, facilitando el mantenimiento y escalabilidad de la red. Incorpora monitoreo digital de diagnóstico (DDM) para supervisión remota de parámetros operativos. Certificado con seguridad láser Clase 1 para despliegue seguro en entornos corporativos y centros de datos. Diseñado con amplia compatibilidad multi-marca para integración flexible en infraestructuras heterogéneas.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Diseño hot-pluggable para instalación y desinstalación sin interrupción de servicio<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Compatibilidad con más de 30 marcas reconocidas del mercado<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Velocidad de transmisión: 1.25 Gbps a 850 nm<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Conectores LC/UPC dúplex para fibra óptica multimodo<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Alcance máximo: 550 m (1804.5 ft)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Certificación internacional de seguridad láser Clase 1<li style="padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">• Monitoreo digital de diagnóstico (DDM) integrado</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><p style="margin: 6px 0;">Tipo de dispositivo: Transceptor SFP (Mini-GBIC)</p><p style="margin: 6px 0;">Estándar: 1000BASE-SX</p><p style="margin: 6px 0;">Velocidad de transmisión: 1.25 Gbps</p><p style="margin: 6px 0;">Longitud de onda: 850 nm</p><p style="margin: 6px 0;">Tipo de fibra: Multimodo</p><p style="margin: 6px 0;">Alcance máximo: 550 m (1804.5 ft)</p><p style="margin: 6px 0;">Conectores: LC/UPC dúplex</p><p style="margin: 6px 0;">DDM: Sí (Digital Diagnostic Monitoring)</p></div></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Certificaciones</h4><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><p style="margin: 6px 0;">Factor de forma: SFP hot-pluggable</p><p style="margin: 6px 0;">Certificación láser: Clase 1</p><p style="margin: 6px 0;">Compatibilidad: Más de 30 marcas reconocidas</p></div></div></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><p style="margin: 6px 0;">• Transceptor SFP LinkedPro LPSFP1GMM550</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación en caliente sin interrumpir operación del equipo anfitrión
Característica 2	Compatibilidad multi-marca con más de 30 fabricantes reconocidos
Característica 3	Monitoreo digital de diagnóstico (DDM) para gestión remota de estado
Característica 4	Certificación láser Clase 1 para operación segura en entornos corporativos
Característica 5	Conectores LC/UPC dúplex estandarizados para despliegue rápido de fibra
Característica 6	Optimizado para enlaces de alto desempeño sobre infraestructura óptica existente