



Transceptor SFP a RJ45 / 10/100/1000 Mbps Auto Negociación / 1000BASE-T / Alcance 100 m (328 ft)

SKU: LP-SFP-1G-RJ45 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: RJ45 SFP

\$482.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Transceptor óptico SFP con interfaz eléctrica RJ45, diseñado para enlaces de alto desempeño en infraestructuras de red que requieren conectividad Gigabit Ethernet sobre cableado de cobre existente. Soporta auto negociación de velocidad entre 10, 100 y 1000 Mbps conforme al estándar 1000BASE-T, permitiendo su despliegue en diversos escenarios sin necesidad de configuración manual. La arquitectura hot-pluggable posibilita su instalación o extracción en puertos SFP compatibles sin interrumpir la operación del equipo anfitrión, reduciendo tiempos de mantenimiento y ventanas de inactividad. El encapsulado metálico proporciona blindaje contra interferencia electromagnética, asegurando estabilidad de señal en entornos con alta densidad de equipos. Compatible con múltiples fabricantes de equipos de red, facilita la estandarización de inventarios en entornos heterogéneos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo: Transceptor SFP a RJ45 (convertor de medios eléctrico)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Estándar: 1000BASE-T (IEEE 802.3ab)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Velocidad: Auto negociación 10/100/1000 Mbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conector: RJ45 para cableado UTP/STP<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alcance máximo: 100 m (328 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conexión: Hot-pluggable (sin interrupción de operación)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad: Multi-marca (switches, routers, equipos con puertos SFP)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Chasis metálico con protección EMI</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Velocidad: 10/100/1000 Mbps auto negociable<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Estándar: 1000BASE-T<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Alcance: 100 m (328 ft)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Conexión: Hot-pluggable</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Formato: SFP (Small Form-factor Pluggable)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Conector: RJ45<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material: Chasis metálico (protección EMI)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Interfaz: Eléctrica (copper SFP)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• 1 transceptor SFP a RJ45</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión hot-pluggable sin interrumpir operación del equipo anfitrión
Característica 2	Compatibilidad multi-marca para entornos heterogéneos
Característica 3	Chasis metálico que minimiza interferencia EMI
Característica 4	Integración directa en puertos SFP de switches y routers
Característica 5	Auto negociación de velocidad para despliegue sin configuración
Característica 6	Distancia de transmisión de hasta 100 m (328 ft) sobre cableado UTP