



Transceptor WDM mini-GBIC SFP+ 10G / LC / Mono Modo 60 km (197 pies) / TX 1270nm RX 1330nm

SKU: MTB-LA60 Marca: PLANET Categoría: Transceptores de Fibra

\$2,273.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Este transceptor WDM mini-GBIC SFP+ de 10G proporciona conectividad de alta velocidad para redes que requieren transmisión de datos a larga distancia sobre fibra óptica mono-modo. Diseñado para operar con longitudes de onda específicas de transmisión (1270nm) y recepción (1330nm), permite extender enlaces hasta 60 kilómetros sin necesidad de equipos adicionales de multiplexación. Su compatibilidad con estándares 10GBASE-SR/LR ofrece flexibilidad para despliegues mixtos, mientras que su capacidad hot-pluggable y hot-swappable garantiza mantenimiento continuo sin interrupción del servicio. El módulo opera de manera confiable en temperaturas de 0 a 60°C, adaptándose a condiciones de centro de datos y sitios remotos.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Instalación hot-pluggable sin necesidad de apagar el switchIntercambio activo hot-swappable para mantenimiento en campoAlcance extendido de 300 metros en fibra multi-modo (LC)Distancia máxima de 60 km en fibra mono-modoOperación estable de 0 a 60°C en ambientes exigentesTransmisión precisa con longitudes de onda WDM asimétricasCompatibilidad 10GBASE-SR/LR para conexión flexible<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Formato del módulo</div><div style='color: inherit;'>SFP+</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Tipo PHY</div><div style='color: inherit;'>IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Estándar de fibra</div><div style='color: inherit;'>Mono-modo (Single-mode)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Conector</div><div style='color: inherit;'>LC</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Longitud de onda</div><div style='color: inherit;'>TX: 1270 nm / RX: 1330 nm</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Distancia máxima</div><div style='color: inherit;'>60 km (mono-modo) / 300 m (multi-modo)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Temperatura de operación</div><div style='color: inherit;'>0°C a 60°C</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Compatibilidad</div><div style='color: inherit;'>10GBASE-SR/LR</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Requisito de pareja</div><div style='color: inherit;'>Requiere módulo complementario MTB-LB60</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación hot-pluggable sin apagar el switch
Característica 2	Intercambio activo hot-swappable en campo
Característica 3	Alcance extendido 300 m en fibra multi-modo
Característica 4	Operación estable de 0 a 60°C en ambientes exigentes
Característica 5	Transmisión precisa con longitudes de onda WDM
Característica 6	Compatibilidad 10GBASE-SR/LR para conexión flexible