



Transceptor Óptico Bidireccional SFP+ / 10 Gbps / Monomodo 10 km (32,808 ft) / 1270 & 1330 nm / LC/UPC Simplex / DDM / Hot-Pluggable

SKU: LP-SFP-BD-10G-10 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: BIDI (1G/10G)

\$1,582.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Par de transceptores ópticos bidireccionales SFP+ (Mini-GBIC) diseñados para enlaces de alto desempeño sobre fibra óptica monomodo. La arquitectura 10GBASE-BX permite transmisión y recepción full-duplex sobre una única fibra mediante multiplexación por longitud de onda (1270 nm y 1330 nm), reduciendo la infraestructura de cableado requerida. La funcionalidad hot-pluggable posibilita la instalación o sustitución en puertos SFP+ compatibles sin interrumpir la operación del equipo anfitrión, minimizando el tiempo de inactividad en entornos de producción críticos. El soporte DDM (Digital Diagnostic Monitoring) proporciona telemetría en tiempo real de parámetros operativos para mantenimiento predictivo y diagnóstico remoto.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Transceptores hot-pluggable para instalación sin interrupciones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Transmisión 10 Gbps sobre fibra monomodo hasta 10 km (32,808 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño bidireccional con longitudes de onda 1270/1330 nm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conector LC/UPC simplex para fácil manejo y conexión<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Soporte DDM para monitoreo en tiempo real de parámetros</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño Óptico</h4><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Tasa de datos: 10 Gbps</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Longitudes de onda: 1270 nm / 1330 nm (Tx/Rx bidireccional)</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Distancia máxima: 10 km (32,808 ft)</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Fibra: Monomodo (SMF)</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Conector: LC/UPC simplex</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>DDM: Soportado</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Factor de forma: SFP+ (Mini-GBIC)</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Interfaz eléctrica: Hot-pluggable</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Compatibilidad: Más de 30 marcas líderes en redes</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>• 2 transceptores SFP+ bidireccionales emparejados (1270/1330 nm)</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación en caliente sin interrumpir operación del equipo anfitrión
Característica 2	Compatibilidad multi-marca con más de 30 fabricantes de redes
Característica 3	Monitoreo en tiempo real de parámetros ópticos mediante DDM
Característica 4	Transmisión bidireccional sobre fibra monomodo con una sola fibra
Característica 5	Conector LC/UPC simplex para reducción de complejidad de cableado
Característica 6	Par de transceptores emparejados para despliegue inmediato